



Unione Europea

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2007-2013



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
D.G. per gli Affari Internazionali - Ufficio IV
Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei
e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale

AMBIENTI PER L' APPRENDIMENTO (FESR)



CITTA' DI NAPOLI

PROVINCIA DI NAPOLI

INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI E CONTABILITÀ, RELATIVI AL PROGETTO PON FESR 2007-2013 ASSE II

“QUALITÀ DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI” - OBIETTIVO C “AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO” 2007-2013

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO



TITOLO ELABORATO:

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PROGETTISTI INCARICATI:

R.T.P.: "Vitruvius Engineering s.a.s."

MANDATARIO: VITRUVIUS ENGINEERING S.A.S.



Ing. Vincenzo CALVANESE

Sede: Viale M. Cristina di Savoia 18 A, 80122 NAPOLI
Recapiti: Tel. 081-19560300 - fax. 081-2140751
PEC: vitruvius@pec.it

MANDANTI:

Ing. Angelo GRIECI

Ing. Giancarmine LEPORE

STAZIONE APPALTANTE:

POLO TECNICO "FERMI - GADDA"

Corso Malta 141, 80141 Napoli
Tel. 081-7806938
Fax. 081-5993796
e-mail/PEC: natf24000r@pec.istruzione.it

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

Prof. Giuseppe TRANCHINI

REV.	DATA	FILE	OGGETTO	RED.	APPR.

DATA: OTTOBRE 2014	SCALA: -	FILE: EE-001.PDF	ELABORATO N.		
JOB NUMBER 021_2014	REDATTO: MR	APPROVATO: VC	EE	001	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	C-1- 2010-555 - Interventi per il risparmio energetico (SpCat 1)							
	C1-7 - Isolamento acustico di partizioni interne (Cat 1)							
	edili (SbCat 1)							
1 / 32 R.02.060.055.a	Demolizione di soglie, stipiti o ornici in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 4 cm ed una larghezza non superiore a 30 cm, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico Senza recupero di materiale Cat 1 - C1-7 - Isolamento acustico di partizioni interne SbCat 1 - edili Per chiusura vani superiori alle vie di fuga	5,00	2,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	5,05	50,50
2 / 33 R.02.020.015.a	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita con l'ausilio di attrezzi elettromeccanici, senza che venga compromessa la stabilità di strutture o partizioni limitrofe, compresa la cernita e accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare Muratura in mattoni o tufo Cat 1 - C1-7 - Isolamento acustico di partizioni interne SbCat 1 - edili Apertura vani per vie di fuga aula magna Apertura vani per vie di fuga biblioteca	5,00 2,00	2,20 1,50	2,300 2,200	0,450 0,450	11,39 2,97		
	SOMMANO mc					14,36	34,04	488,81
3 / 34 R.02.025.050.c	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie oltre i 5 m² Cat 1 - C1-7 - Isolamento acustico di partizioni interne SbCat 1 - edili Per chiusura vani superiori alle vie di fuga aula magna Per chiusura vani porta biblioteca	5,00		2,000 1,500	3,000 2,200	30,00 3,30		
	SOMMANO mq					33,30	10,74	357,64
4 / 35 R.02.025.030.a	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere del carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie fino a 3 m² Cat 1 - C1-7 - Isolamento acustico di partizioni interne SbCat 1 - edili piano terra piano primo piano secondo piano terzo	4,00 4,00 6,00 2,00	1,25 0,70 1,60 1,30		2,200 2,200 2,200 2,200	11,00 6,16 3,52 17,16 5,72		
	SOMMANO mq					43,56	5,07	220,85
5 / 36 E.01.050.010.a	Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito a qualsiasi distanza secondo le modalità prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Trasporto a discarica autorizzata di materiali proveniente dagli scavi, demolizioni e rimozioni Cat 1 - C1-7 - Isolamento acustico di partizioni interne SbCat 1 - edili Vedi voce n° 22 [mq 12.17] Vedi voce n° 23 [mc 0.79] Vedi voce n° 24 [m 4.00] Vedi voce n° 25 [mc 4.55] Vedi voce n° 26 [mq 12.00]			0,500		0,030 0,79 0,15 14,36 1,67		
	SOMMANO mc					17,34	69,75	1'209,47
	A RIPORTARE							2'327,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'327,27
6 / 43 E.08.020.025.b	Muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata con blocchi di laterizio, classificati semipieni con percentuale di foratura inferiore o uguale al 45%, con prestazioni termiche conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti sul risparmio energetico, da porre in opera a fori verticali, eseguita con malta a prestazione garantita, avente resistenza caratteristica a compressione non inferiore a 5,0 N/mmq. Compresi e compensati nel prezzo il calo ed il tiro in alto dei materiali, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, i ponti di servizio fino a 4 m di altezza dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 43 cm Cat 1 - C1-7 - Isolamento acustico di partizioni interne SbCat 1 - edili aula magna Per chiusura vani superiori alle vie di fuga realizzazione quinta di fondo biblioteca muro laboratorio di macchine a fluido	5,00		2,000 6,500 1,500 11,000	3,000 3,400 2,200 2,510	30,00 22,10 3,30 27,61		
	SOMMANO mq					83,01	138,30	11'480,28
7 / 44 E.16.020.010.c	Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzaffo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da un secondo strato della medesima malta tirato in piano a frattazzo rustico, steso con frattazzo e cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, compresi i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta di cemento Cat 1 - C1-7 - Isolamento acustico di partizioni interne SbCat 1 - edili Su vani chiusi con nuova muratura sulle due facce Vedi voce n° 29 [mq 12.00]	2,00				166,02		
	SOMMANO mq					166,02	21,79	3'617,58
8 / 45 E.16.020.030.c	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arriciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazzo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno, compresi i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta di cemento Cat 1 - C1-7 - Isolamento acustico di partizioni interne SbCat 1 - edili Su vani chiusi con nuova muratura sulle due facce Vedi voce n° 29 [mq 12.00]	2,00				166,02		
	SOMMANO mq					166,02	23,60	3'918,07
9 / 54 E.18.010.060.a	Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopraluca a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; battenti formati da listoni di sezione 8x4,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a due riquadri con pannelli 2,5 mm e mostra scorniciata; fascia inferiore di altezza fino a 20 cm, in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura Porta interna in legno di abete a uno o due battenti Cat 1 - C1-7 - Isolamento acustico di partizioni interne SbCat 1 - edili Vedi voce n° 35 [mq 43,56]					43,56		
	SOMMANO mq					43,56	209,96	9'145,86
10 / 55 E.18.075.030.p	Porta tagliafuoco a due battenti, conforme alle norme vigenti, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente perfumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattrocerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, fornita e posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipánico. REI 60 Dimensioni 2.000 x 2.150 mm							
	A RIPORTARE							30'489,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							30'489,06
	Cat 1 - C1-7 - Isolamento acustico di partizioni interne SbCat 1 - edili aula magna					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	761,18	3'805,90
11 / 56 E.18.075.040.a	Porta tagliafuoco a due battenti, conforme alle norme vigenti, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente perfumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, fornita e posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120 Dimensioni 1.200 x 2.000 mm							
	Cat 1 - C1-7 - Isolamento acustico di partizioni interne SbCat 1 - edili laboratorio macchine a fluidi					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	722,12	1'444,24
12 / 57 E.18.075.040.f	idem c.s. ...120 Dimensioni 1.600 x 2.000 mm Cat 1 - C1-7 - Isolamento acustico di partizioni interne SbCat 1 - edili scala lato wc					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	801,98	3'207,92
13 / 58 E.19.010.070.b	Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scotolari, ecc.), eventuali pannellature in lamiera e intelaiature fisse o mobili, assemblati in disegni lineari semplici, completi della ferramenta di fissaggio, di apertura e chiusura; compresi i tagli, i fori, gli sfridi, gli incastri e gli alloggiamenti in murature, le opere murarie, la spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Cancellate semplici apribili							
	Cat 1 - C1-7 - Isolamento acustico di partizioni interne SbCat 1 - edili cancelli e grate di nuova realizzazione piano terra piano secondo piano terzo		1,90	2,200	35,000	146,30		
		3,00	1,30	2,200	35,000	300,30		
		2,00	1,30	2,200	35,000	200,20		
	SOMMANO kg					646,80	7,79	5'038,57
14 / 59 E.19.040.030.b	Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc., e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per strutture leggere							
	Cat 1 - C1-7 - Isolamento acustico di partizioni interne SbCat 1 - edili Vedi voce n° 58 [kg 646,80]					646,80		
	SOMMANO kg					646,80	3,48	2'250,86
15 / 60 NP.021	Revisione di porta tagliafuoco, compresa l'eventuale sostituzione e/o integrazione di elementi							
	Cat 1 - C1-7 - Isolamento acustico di partizioni interne SbCat 1 - edili					11,00		
	SOMMANO cadauno					11,00	360,00	3'960,00
16 / 61 NP.022	Revisione di porte ingresso, compresa l'eventuale sostituzione e/o integrazione di elementi							
	Cat 1 - C1-7 - Isolamento acustico di partizioni interne SbCat 1 - edili					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	180,00	360,00
	A RIPORTARE							50'556,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							50'556,55
17 / 62 E.18.075.045.b	<p>Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, fornito e posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti Maniglione interno e maniglia esterna</p> <p>Cat 1 - C1-7 - Isolamento acustico di partizioni interne</p> <p>SbCat 1 - edili</p> <p>Vedi voce n° 55 [cad 5,00] maniglioni per biblioteca</p> <p>Vedi voce n° 57 [cad 4,00] maniglioni per porte normali</p>	2,00				10,00 4,00		
	SOMMANO cad	2,00				8,00 2,00		
						24,00	173,88	4'173,12
18 / 74 E.17.040.020.a	<p>Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili biosolubili, finitura decorata con perforazioni e fessurazioni a360°, spessore 15 mm, ignifughi di classe 1 REI 120, appoggiati su struttura antiganciamento ed antisismica, compresa, in acciaio zincato preverniciato composta da profili portanti e profili intermedi a T fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali Con struttura metallica seminasosta, dimensioni 600x600 mm</p> <p>Cat 1 - C1-7 - Isolamento acustico di partizioni interne</p> <p>SbCat 1 - edili</p> <p>laboratorio macchine a fluido</p>		11,00	29,500		324,50		
	SOMMANO mq					324,50	28,48	9'241,76
19 / 75 NP.014	<p>Realizzazione di pareti divisorie interne in calcestruzzo trasparente tipo i.light</p> <p>Cat 1 - C1-7 - Isolamento acustico di partizioni interne</p> <p>SbCat 1 - edili</p> <p>pareti aula magna</p>	2,00	18,00		7,500	270,00		
	SOMMANO mq					270,00	150,00	40'500,00
20 / 77 E.18.020.010.b	<p>Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia Laccata bianca</p> <p>Cat 1 - C1-7 - Isolamento acustico di partizioni interne</p> <p>SbCat 1 - edili</p> <p>Porte camerini aula magna</p>					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	250,61	501,22
	Parziale edili (SbCat 1) euro							104'972,65
	Parziale C1-7 - Isolamento acustico di partizioni interne (Cat 1) euro							104'972,65
	Parziale C-1- 2010-555 - Interventi per il risparmio energetico (SpCat 1) euro							104'972,65
	A RIPORTARE							104'972,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							104'972,65
	C-2 - 2010-378 - Interventi per garantire la sicurezza degli edifici scolastici (SpCat 2) C2-4 - Impianti di rilevazione e segnalazione incendi (Cat 2) impianti (SbCat 2)							
21 / 91 L.15.010.010.e	Apparecchio di illuminazione rettangolare per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 220 V c.a. da 60' di autonomia con batteria ermetica NiCd, non permanente, con lampada fluorescente 24 W compatta Cat 2 - C2-4 - Impianti di rilevazione e segnalazione incendi SbCat 2 - impianti AULA MAGNA PIANO TERRA					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	166,57	1'665,70
22 / 95 L.02.010.018.e	Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90 °C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il "tipo", il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pentapolare Sezione 5x10 mm² Cat 2 - C2-4 - Impianti di rilevazione e segnalazione incendi SbCat 2 - impianti ALIMENTAZIONE AULA MULTIMEDIALE		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	7,88	394,00
23 / 96 L.02.010.052.b	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G9, N07 G9-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 85°C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la sezione, la sigla N07 G9- K, la marca, la provenienza, e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x2,5 mm² Cat 2 - C2-4 - Impianti di rilevazione e segnalazione incendi SbCat 2 - impianti S.Q. AULA MULTIMEDIALE PIANO TERRA	3,00	40,00			120,00		
	SOMMANO m					120,00	0,96	115,20
24 / 97 L.02.010.052.c	idem c.s. ...Unipolare Sezione 1x4 mm² Cat 2 - C2-4 - Impianti di rilevazione e segnalazione incendi SbCat 2 - impianti S.Q. AULA MULTIMEDIALE PIANO TERRA	3,00	200,00			600,00		
	SOMMANO m					600,00	1,17	702,00
25 / 109 L.16.020.040.a	Rivelatore ottico di fumo, a diffusione della luce, sensibile al fumo visibile, per impianti analogici ad indirizzamento individuale. Compresa l'attivazione dell'impianto Completo di base di montaggio Cat 2 - C2-4 - Impianti di rilevazione e segnalazione incendi SbCat 2 - impianti SALA MULTIMEDIALE PIANO TERRA					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	116,85	233,70
26 / 110 NP.04IE	Fornitura e posa in opera di plafoniera 4x18W con ottica dark light, reattore elettronico,accessori di montaggio, lampade, e quant'altro occorrente per la perfetta installazione. Cat 2 - C2-4 - Impianti di rilevazione e segnalazione incendi SbCat 2 - impianti SALA MULTIMEDIALE PIANO TERRA					16,00		
	SOMMANO cadauno					16,00	155,63	2'490,08
27 / 137 L.16.020.040.a	Rivelatore ottico di fumo, a diffusione della luce, sensibile al fumo visibile, per impianti analogici ad indirizzamento individuale. Compresa l'attivazione dell'impianto Completo di							
	A RIPIORTARE							110'573,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							110'573,33
	base di montaggio Cat 2 - C2-4 - Impianti di rilevazione e segnalazione incendi SbCat 2 - impianti SALA MULTIMEDIALE PIANO SECONDO					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	116,85	350,55
28 / 163 L.16.020.040.a	Rivelatore ottico di fumo, a diffusione della luce, sensibile al fumo visibile, per impianti analogici ad indirizzamento individuale. Compresa l'attivazione dell'impianto Completo di base di montaggio Cat 2 - C2-4 - Impianti di rilevazione e segnalazione incendi SbCat 2 - impianti SALA MULTIMEDIALE PIANO TERZO					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	116,85	934,80
	Parziale impianti (SbCat 2) euro							6'886,03
	Parziale C2-4 - Impianti di rilevazione e segnalazione incendi (Cat 2) euro							6'886,03
	Parziale C-2 - 2010-378 - Interventi per garantire la sicurezza degli edifici scolastici (SpCat 2) euro							6'886,03
	A RIPORTARE							111'858,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							111'858,68
29 / 92 L.15.010.010.c	C-3 - 2010-456 - Interventi per aumentare l'attrattività degli istituti scolastici (SpCat 3) C3-3 - Segnaletica funzionale interna ed esterna (Cat 3) edili (SbCat 1) Apparecchio di illuminazione rettangolare per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 220 V c.a. da 60' di autonomia con batteria ermetica NiCd, non permanente, con lampada fluorescente 11 W compatta Cat 3 - C3-3 - Segnaletica funzionale interna ed esterna SbCat 1 - edili AULA MAGNA PIANO TERRA					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	115,79	463,16
	Parziale edili (SbCat 1) euro							463,16
	A RIPORTARE							112'321,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							112'321,84
	impianti (SbCat 2)							
30 / 100 L.02.050.020.f	Cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40, fornita e posta in opera, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 294x152x70 mm Cat 3 - C3-3 - Segnaletica funzionale interna ed esterna SbCat 2 - impianti S.Q. AULA MULTIMEDIALE PIANO TERRA					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	9,63	38,52
31 / 101 L.02.050.020.e	idem c.s. ...diretti Da 196x152x70 mm Cat 3 - C3-3 - Segnaletica funzionale interna ed esterna SbCat 2 - impianti S.Q. PIANO MULTIMEDIALE PIANO TERRA					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	7,99	31,96
32 / 102 L.01.010.060.a	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A Punto luce aggiuntivo con corrugato leggero Cat 3 - C3-3 - Segnaletica funzionale interna ed esterna SbCat 2 - impianti S.Q. PIANO MULTIMEDIALE PIANO TERRA					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	10,40	208,00
33 / 103 L.01.010.068.b	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola porta frutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; interruttore magnetotermico unipolare16 A 220 V potere di interruzione 3000 A, 250 V placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto con magnetotermico e presa bivalente 10 - 16 A Punto presa con magnetotermico e bivalente in corrugato pesante Cat 3 - C3-3 - Segnaletica funzionale interna ed esterna SbCat 2 - impianti S.Q. PIANO MULTIMEDIALE PIANO TERRA					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	62,29	124,58
34 / 104 L.01.010.086.a	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per 6m; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da100x100x50 mm; scatola porta frutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto luce a interruttore 10 A Punto pulsante sotto traccia Cat 3 - C3-3 - Segnaletica funzionale interna ed esterna SbCat 2 - impianti S.Q. PIANO MULTIMEDIALE PIANO TERRA					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	34,09	102,27
	A RIPORTARE							112'827,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							112'827,17
35 / 105 L.01.010.052.b	<p>Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da100x100x50mm; scatola porta frutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa UNEL 10 - 16 A Punto presa UNEL con corrugato pesante</p> <p>Cat 3 - C3-3 - Segnaletica funzionale interna ed esterna SbCat 2 - impianti SALA MULTIMEDIALE PIANO TERRA</p>					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	35,35	141,40
36 / 106 L.01.010.045.b	<p>Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da100x100x50 mm; scatola porta frutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa bivalente 10 - 16 A Punto presa bivalente con corrugato pesante</p> <p>Cat 3 - C3-3 - Segnaletica funzionale interna ed esterna SbCat 2 - impianti SALA MULTIMEDIALE PIANO TERRA</p>					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	32,14	64,28
37 / 107 L.15.010.010.c	<p>Apparecchio di illuminazione rettangolare per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/ ricarica, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 220 V c.a. da 60' di autonomia con batteria ermetica NiCd, non permanente, con lampada fluorescente 11 W compatta</p> <p>Cat 3 - C3-3 - Segnaletica funzionale interna ed esterna SbCat 2 - impianti SALA MULTIMEDIALE PIANO TERRA</p>					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	115,79	231,58
38 / 108 L.15.010.010.e	<p>idem c.s. ...lampada fluorescente 24 W compatta</p> <p>Cat 3 - C3-3 - Segnaletica funzionale interna ed esterna SbCat 2 - impianti SALA MULTIMEDIALE PIANO TERRA</p>					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	166,57	333,14
39 / 111 NP.05IE	<p>Fornitura e posa in opera di canale in pvc a due scomparti comprensivo di accessori,(curve, incroci ecc.) dim. 22/2x10 e quant'altro occorrente per la perfetta installazione.</p> <p>Cat 3 - C3-3 - Segnaletica funzionale interna ed esterna SbCat 2 - impianti SALA MULTIMEDIALE PIANO TERRA</p>		40,00			40,00		
	SOMMANO cadauno					40,00	4,45	178,00
40 / 112 NP.06IE	<p>Fornitura e posa in opera di postazione di lavoro costituita da:</p> <p>n°1 quadretto 18 moduli diviso su tre file; n°1 interruttore magnetotermico 16A n°4 prese unel 10/16A; n°2 prese bipasso 10/16A; n°2 prese RJ45 cat 6. n°1 doppio pulsante;</p> <p>Comprensivo di cavo LSZH dalla postazione fino all'armadio dati nell'auditorium, collegamento alla linea elettrica, tubi, cassette e quant'altro occorrente per la perfetta</p>							
	A RIPORTARE							113'775,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							113'775,57
	<p>installazione. Cat 3 - C3-3 - Segnaletica funzionale interna ed esterna SbCat 2 - impianti SALA MULTIMEDIALE PIANO TERRA</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					1,00		
						1,00	280,00	280,00
41 / 113 NP.07IE	<p>Fornitura e posa in opera di Torretta bifacciale 8 moduli costituita da: n°1 prese unel 10/16A; n°2 prese bipasso 10/16A; n°2 prese RJ45 cat 6. Comprensivo di cavo LSZH dalla postazione fino all'armadio dati nell'auditorium, collegamento alla linea elettrica, tubi, cassette e quant'altro occorrente per la perfetta installazione. Cat 3 - C3-3 - Segnaletica funzionale interna ed esterna SbCat 2 - impianti SALA MULTIMEDIALE PIANO TERRA</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					2,00		
						2,00	164,24	328,48
42 / 114 NP.08IE	<p>Fornitura e posa in opera di punto alimentazione Video proiettore o LIM n°1 prese unel 10/16A; n°1 prese HDMI; n°1 presa RJ45 cat 6. Comprensivo di cavi dal Videoproiettore fino alla postazione di lavoro, armadio rack Audio - Video - torretta, tubi, cassette e quant'altro occorrente per la perfetta installazione. Cat 3 - C3-3 - Segnaletica funzionale interna ed esterna SbCat 2 - impianti SALA MULTIMEDIALE PIANO TERRA</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					2,00		
						2,00	170,00	340,00
43 / 117 NP.11IE	<p>Fornitura e posa in opera di n°2 casse acustiche in ABS di cui 1 attiva e 1 passiva, bass reflex 2 vie con woofer da 5,25" e tweeter da 1" in mylar, amplificatore a bordo da 2 x 20WRMS, sensibilità 90dB 1w1mt, 110dB SPL max., risposta 50-20KHz, Regolaz. toni acuti e bassi e volume, ingresso 2 x RCA sbil. o minijack 3,5mm (per IPOD, ecc.), uscita per diff.passivo, Interruttore di rete e Led di stato, Led indicatore segnale e Clip indipendente x canale; misure 260 x 160 x 180mm completa di staffa a C , protezione elettronica medioalti, colore Bianco, Peso 5,3Kg.la coppia. Cat 3 - C3-3 - Segnaletica funzionale interna ed esterna SbCat 2 - impianti SALA MULTIMEDIALE PIANO TERRA</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					1,00		
						1,00	280,00	280,00
44 / 118 NP.12IE	<p>Fornitura e posa in opera di impianto video costituito da: n°1 Multi Input Switcher Scaler con audio Embedder / De-Embedder; n°1 Electric Master II 132 X 234 cm. (bordi neri 5 cm. non inclusi) con 40 cm. extra drop, nero; n°1 Kit per Schermo 43FA-M106X-IR; n°1 Proiettore Installation p-Si Inorganic LCD 1280 x 800 - 5.500 ANSI - contrasto: 2000:1 - HDMI, DisplayPort, Lens Shift, Free Tilt, Stacking e Edge Blending Function; n°1 Lente Zoom per proiettori PA500X - PA600X - PA550W - PA500U Rapporto di proiezione 1,5-3,0:1; Comprensivo di cablaggio (cavi, connettori, ecc) cassette, tubazioni, prove di funzionamento, e quant'altro occorrente per la perfetta installazione. Cat 3 - C3-3 - Segnaletica funzionale interna ed esterna SbCat 2 - impianti SALA MULTIMEDIALE PIANO TERRA</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					1,00		
						1,00	2'347,00	2'347,00
45 / 119 NP.13IE	<p>Fornitura e posa in opera di impianto audio costituito da: n°1 Rack per alloggiamento apparecchiature AUDIO-VIDEO. n°1 Amplificatore uso commerciale comprendente un mixer a 5 canali, 1 ingresso micro frontale con presa jack e priorità, 3 ingressi mic con XLR3 post.e phantom power commutabile, 4 ingressi linea con doppia RCA comm., ingresso con interfaccia per linea telefonica, VU meter in uscita controllo segnale, regolatori di tono bassi e acuti, mute</p>							
	A RIPORTARE							117'351,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							117'351,05
	regolabile, contatto di emergenza per Bypass regolatori volume in emergenza, out rec con 2 RCA, uscita di potenza con 125W RMS (210W DIN) su 8 ohm e tens.costante 25-50-70-100V, 2 unità rack, già predisposto a rack, alim.220VAC-24VDC, peso 11Kg n°1 Kit radiomicrofono analogico per voce. Composto da un due trasmettitori a mano BLX2/PG58 e un ricevitore doppio canale BLX88. Banda M17 (662 - 686 MHz). Accessori inclusi: alimentatore PS23E, n°2 supporti per asta e n° 2 adattatori filettati 5/8" - 3/8"; n°1 Microfono a collo d'oca 18" per installazioni professionali. Capsula: Condensatore (Electret); Polare: Cardioide; Risposta: 70-16000 Hz; Sens.: -33 dBV/Pa* a 1kHz *1 Pa=94 dB SPL; Impedenza: 180 Ohm; Max SPL: 120 dB; Rumore: 27 dBA; S/N: 67 dB (IEC 651) at 94 dB SPL; Alimentazione: Phantom 11-52V 2mA; Preamplificatore integrato. Connettore XLR3M in uscita dal preamplificatore. Schermatura RF. Colore: Nero; Peso: 191 g. Lunghezza con capsula dalla base: 581 mm. Accessori inclusi: antivento, flangia di montaggio superficiale. n°1 Base microfonica da tavolo dal design elegante per tutti i modelli CVG con 3.6m di cavo microfonico schermato terminato con XLR3M. Colore: nero; Peso: 544 g; Dimensioni: altezza 55mm larghezza 110mm profondità 158mm.; n°4 Diffusore a parete in ABS; 2 vie Comprensivo di cablaggio (cavi, connettori, ecc) cassette, tubazioni, prove di funzionamento, e quant'altro occorrente per la perfetta installazione. Cat 3 - C3-3 - Segnaletica funzionale interna ed esterna SbCat 2 - impianti SALA MULTIMEDIALE PIANO TERRA					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	2'259,00	2'259,00
46 / 120 L.02.010.012.b	Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7 OM1 , non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90 °C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, "tipo" e numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x2,5 mm² Cat 3 - C3-3 - Segnaletica funzionale interna ed esterna SbCat 2 - impianti SALA MULTIMEDIALE PIANO TERR		40,00			40,00		
	SOMMANO m					40,00	2,77	110,80
47 / 122 L.10.010.020.c	Cavo ottico per interno/esterno tipo "tubo sfuso" con riempitivo in gel (gel filled) e guaina LSZH 8 fibre Cat 3 - C3-3 - Segnaletica funzionale interna ed esterna SbCat 2 - impianti SISTEMA ACCESS. POINT		70,00			70,00		
	SOMMANO m					70,00	5,29	370,30
48 / 123 L.02.010.018.e	Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90 °C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il "tipo", il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pentapolare Sezione 5x10 mm² Cat 3 - C3-3 - Segnaletica funzionale interna ed esterna SbCat 2 - impianti ALIMENTAZIONE AULA MULTIMEDIALE PIANO SECONDO		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	7,88	394,00
49 / 124 L.02.010.052.b	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G9, N07 G9-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 85°C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la sezione, la sigla N07 G9- K, la marca, la provenienza, e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x2,5 mm² Cat 3 - C3-3 - Segnaletica funzionale interna ed esterna SbCat 2 - impianti S.Q. AULA MULTIMEDIALE PIANO SECONDO	3,00	40,00			120,00		
	A RIPORTARE					120,00		120'485,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					120,00		120'485,15
	SOMMANO m					120,00	0,96	115,20
50 / 125 L.02.010.052.c	idem c.s. ...Unipolare Sezione 1x4 mm ² Cat 3 - C3-3 - Segnaletica funzionale interna ed esterna SbCat 2 - impianti S.Q. AULA MULTIMEDIALE PIANO SECONDO	3,00	200,00			600,00		
	SOMMANO m					600,00	1,17	702,00
51 / 126 L.02.040.010.c	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile inPVC auto estinguente, serie leggera IMQ, completi di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm Cat 3 - C3-3 - Segnaletica funzionale interna ed esterna SbCat 2 - impianti SALA MULTIMEDIALE PIANO SECONDO		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	3,26	326,00
52 / 127 L.02.040.010.d	idem c.s. ...vista Diametro 32 mm Cat 3 - C3-3 - Segnaletica funzionale interna ed esterna SbCat 2 - impianti SALA MULTIMEDIALE PIANO SECONDO		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	3,86	231,60
53 / 128 L.02.050.020.f	Cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40, fornita e posta in opera, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 294x152x70 mm Cat 3 - C3-3 - Segnaletica funzionale interna ed esterna SbCat 2 - impianti SALA MULTIMEDIALE PIANO SECONDO					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	9,63	38,52
54 / 129 L.02.050.020.e	idem c.s. ...diretti Da 196x152x70 mm Cat 3 - C3-3 - Segnaletica funzionale interna ed esterna SbCat 2 - impianti SALA MULTIMEDIALE PIANO SECONDO					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	7,99	31,96
55 / 130 L.01.010.060.a	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A Punto luce aggiuntivo con corrugato leggero Cat 3 - C3-3 - Segnaletica funzionale interna ed esterna SbCat 2 - impianti SALA MULTIMEDIALE PIANO SECONDO					24,00		
	SOMMANO cad					24,00	10,40	249,60
56 / 131 L.01.010.068.b	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola porta frutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; interruttore magnetotermico unipolare16 A 220 V potere di interruzione 3000 A, 250 V placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a							
	A RIPORTARE							122'180,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							122'180,03
	<p>perfetta regola d'arte. Punto con magnetotermico e presa bivalente 10 - 16 A Punto presa con magnetotermico e bivalente in corrugato pesante Cat 3 - C3-3 - Segnaletica funzionale interna ed esterna SbCat 2 - impianti SALA MULTIMEDIALE PIANO SECONDO</p>					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	62,29	124,58
57 / 132 L.01.010.086.a	<p>Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per 6m; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola porta frutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto luce a interruttore 10 A Punto pulsante sotto traccia Cat 3 - C3-3 - Segnaletica funzionale interna ed esterna SbCat 2 - impianti SALA MULTIMEDIALE PIANO TERRA</p>					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	34,09	102,27
58 / 133 L.01.010.052.b	<p>Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50mm; scatola porta frutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa UNEL 10 - 16 A Punto presa UNEL con corrugato pesante Cat 3 - C3-3 - Segnaletica funzionale interna ed esterna SbCat 2 - impianti SALA MULTIMEDIALE PIANO SECONDO</p>					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	35,35	141,40
59 / 134 L.01.010.045.b	<p>Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola porta frutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa bivalente 10 - 16 A Punto presa bivalente con corrugato pesante Cat 3 - C3-3 - Segnaletica funzionale interna ed esterna SbCat 2 - impianti SALA MULTIMEDIALE PIANO SECONDO</p>					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	32,14	64,28
60 / 135 L.15.010.010.c	<p>Apparecchio di illuminazione rettangolare per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 220 V c.a. da 60' di autonomia con batteria ermetica NiCd, non permanente, con lampada fluorescente 11 W compatta Cat 3 - C3-3 - Segnaletica funzionale interna ed esterna SbCat 2 - impianti SALA MULTIMEDIALE PIANO SECONDO</p>					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	115,79	115,79
	A RIPORTARE							122'728,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							122'728,35
61 / 136 L.15.010.010.e	idem c.s.lampada fluorescente 24 W compatta Cat 3 - C3-3 - Segnaletica funzionale interna ed esterna SbCat 2 - impianti SALA MULTIMEDIALE PIANO SECONDO					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	166,57	499,71
62 / 138 NP.04IE	Fornitura e posa in opera di plafoniera 4x18W con ottica dark light, reattore elettronico,accessori di montaggio, lampade, e quant'altro occorrente per la perfetta installazione. Cat 3 - C3-3 - Segnaletica funzionale interna ed esterna SbCat 2 - impianti SALA MULTIMEDIALE PIANO SECONDO					20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	155,63	3'112,60
63 / 139 NP.05IE	Fornitura e posa in opera di canale in pvc a due scomparti comprensivo di accessori,(curve, incroci ecc.) dim. 22/2x10 e quant'altro occorrente per la perfetta installazione. Cat 3 - C3-3 - Segnaletica funzionale interna ed esterna SbCat 2 - impianti SALA MULTIMEDIALE PIANO SECONDO		40,00			40,00		
	SOMMANO cadauno					40,00	4,45	178,00
64 / 140 NP.06IE	Fornitura e posa in opera di postazione di lavoro costituita da: n°1 quadretto 18 moduli diviso su tre file; n°1 interruttore magnetotermico 16A n°4 prese unel 10/16A; n°2 prese bipasso 10/16A; n°2 prese RJ45 cat 6. n°1 doppio pulsante; Comprensivo di cavo LSZH dalla postazione fino all'armadio dati nell'auditorium, collegamento alla linea elettrica, tubi, cassette e quant'altro occorrente per la perfetta installazione. Cat 3 - C3-3 - Segnaletica funzionale interna ed esterna SbCat 2 - impianti SALA MULTIMEDIALE PIANO SECONDO					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	280,00	280,00
65 / 141 NP.07IE	Fornitura e posa in opera di Torretta bifacciale 8 moduli costituita da: n°1 prese unel 10/16A; n°2 prese bipasso 10/16A; n°2 prese RJ45 cat 6. Comprensivo di cavo LSZH dalla postazione fino all'armadio dati nell'auditorium, collegamento alla linea elettrica, tubi, cassette e quant'altro occorrente per la perfetta installazione. Cat 3 - C3-3 - Segnaletica funzionale interna ed esterna SbCat 2 - impianti SALA MULTIMEDIALE PIANO SECONDO					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	164,24	328,48
66 / 142 NP.08IE	Fornitura e posa in opera di punto alimentazione Video proiettore o LIM n°1 prese unel 10/16A; n°1 prese HDMI; n°1 presa RJ45 cat 6. Comprensivo di cavi dal Viodeproiettore fino alla postazione di lavoro, armadio rack Audio - Video - torretta, tubi, cassette e quant'altro occorrente per la perfetta installazione. Cat 3 - C3-3 - Segnaletica funzionale interna ed esterna SbCat 2 - impianti SALA MULTIMEDIALE PIANO SECONDO					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	170,00	340,00
67 / 145	Fornitura e posa in opera di n°2 casse acustiche in ABS di cui 1 attiva e 1 passiva, bass							
	A RIPIORTARE							127'467,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							127'467,14
NP.11IE	<p>reflex 2 vie con woofer da 5,25" e tweeter da 1" in mylar, amplificatore a bordo da 2 x 20WRMS, sensibilità 90dB 1w/1mt, 110dB SPL max., risposta 50-20KHz, Regolaz. toni acuti e bassi e volume, ingresso 2 x RCA sbil. o minijack 3,5mm (per IPOD, ecc.), uscita per diff.passivo, Interruttore di rete e Led di stato, Led indicatore segnale e Clip indipendente x canale; misure 260 x 160 x 180mm completa di staffa a C , protezione elettronica medioalti, colore Bianco, Peso 5,3Kg.la coppia.</p> <p>Cat 3 - C3-3 - Segnaletica funzionale interna ed esterna SbCat 2 - impianti SALA MULTIMEDIALE PIANO SECONDO</p>					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	280,00	280,00
68 / 146 NP.12IE	<p>Fornitura e posa in opera di impianto video costituito da:</p> <p>n°1 Multi Input Switcher Scaler con audio Embedder / De-Embedder; n°1 Electric Master II 132 X 234 cm. (bordi neri 5 cm. non inclusi) con 40 cm. extra drop, nero; n°1 Kit per Schermo 43FA-M106X-IR; n°1 Proiettore Installation p-Si Inorganic LCD 1280 x 800 - 5.500 ANSI - contrasto: 2000:1 - HDMI, DisplayPort, Lens Shift, Free Tilt, Stacking e Edge Blending Function; n°1 Lente Zoom per proiettori PA500X - PA600X - PA550W - PA500U Rapporto di proiezione 1,5-3,0:1;</p> <p>Comprensivo di cablaggio (cavi, connettori, ecc) cassette, tubazioni, prove di funzionamento, e quant'altro occorrente per la perfetta installazione.</p> <p>Cat 3 - C3-3 - Segnaletica funzionale interna ed esterna SbCat 2 - impianti SALA MULTIMEDIALE PIANO SECONDO</p>					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	2'347,00	2'347,00
69 / 147 NP.13IE	<p>Fornitura e posa in opera di impianto audio costituito da:</p> <p>n°1 Rack per alloggio apparecchiature AUDIO-VIDEO. n°1 Amplificatore uso commerciale comprendente un mixer a 5 canali, 1 ingresso micro frontale con presa jack e priorità, 3 ingressi mic con XLR3 post.e phantom power commutabile, 4 ingressi linea con doppia RCA comm., ingresso con interfaccia per linea telefonica, VU meter in uscita controllo segnale, regolatori di tono bassi e acuti, mute regolabile, contatto di emergenza per Bypass regolatori volume in emergenza, out rec con 2 RCA, uscita di potenza con 125W RMS (210W DIN) su 8 ohm e tens.costante 25-50-70-100V, 2 unità rack, già predisposto a rack, alim.220VAC-24VDC, peso 11Kg n°1 Kit radiomicrofono analogico per voce. Composto da un due trasmettitori a mano BLX2/PG58 e un ricevitore doppio canale BLX88. Banda M17 (662 - 686 MHz). Accessori inclusi: alimentatore PS23E, n°2 supporti per asta e n° 2 adattatori filettati 5/8" - 3/8"; n°1 Microfono a collo d'oca 18" per installazioni professionali. Capsula: Condensatore (Electret); Polare: Cardioide; Risposta: 70-16000 Hz; Sens.: -33 dBV/Pa* a 1kHz *1 Pa=94 dB SPL; Impedenza: 180 Ohm; Max SPL: 120 dB; Rumore: 27 dBA; S/N: 67 dB (IEC 651) at 94 dB SPL; Alimentazione: Phantom 11-52V 2mA; Preamplificatore integrato. Connettore XLR3M in uscita dal preamplificatore. Schermatura RF. Colore: Nero; Peso: 191 g. Lunghezza con capsula dalla base: 581 mm. Accessori inclusi: antivento, flangia di montaggio superficiale. n°1 Base microfonica da tavolo dal design elegante per tutti i modelli CVG con 3.6m di cavo microfonico schermato terminato con XLR3M. Colore: nero; Peso: 544 g; Dimensioni: altezza 55mm larghezza 110mm profondità 158mm.; n°4 Diffusore a parete in ABS; 2 vie</p> <p>Comprensivo di cablaggio (cavi, connettori, ecc) cassette, tubazioni, prove di funzionamento, e quant'altro occorrente per la perfetta installazione.</p> <p>Cat 3 - C3-3 - Segnaletica funzionale interna ed esterna SbCat 2 - impianti SALA MULTIMEDIALE PIANO SECONDO</p>					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	2'259,00	2'259,00
70 / 148 L.02.010.012.b	<p>Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7 OM1 , non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90 °C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, "tipo" e numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x2,5 mm²</p> <p>Cat 3 - C3-3 - Segnaletica funzionale interna ed esterna SbCat 2 - impianti SALA MULTIMEDIALE PIANO SECONDO</p>		40,00			40,00		
	A RIPORTARE					40,00		132'353,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					40,00		132'353,14
	SOMMANO m					40,00	2,77	110,80
71 / 149 L.02.010.018.f	Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90 °C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il "tipo", il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pentapolare Sezione 5x16 mm² Cat 3 - C3-3 - Segnaletica funzionale interna ed esterna SbCat 2 - impianti ALIMENTAZIONE AULA MULTIMEDIALE PIANO TERZO		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	10,59	529,50
72 / 150 L.02.010.052.b	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G9, N07 G9-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 85°C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la sezione, la sigla N07 G9- K, la marca, la provenienza, e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x2,5 mm² Cat 3 - C3-3 - Segnaletica funzionale interna ed esterna SbCat 2 - impianti S.Q. AULA MULTIMEDIALE PIANO TERZO	3,00	40,00			120,00		
	SOMMANO m					120,00	0,96	115,20
73 / 151 L.02.010.052.c	idem c.s. ...Unipolare Sezione 1x4 mm² Cat 3 - C3-3 - Segnaletica funzionale interna ed esterna SbCat 2 - impianti S.Q. AULA MULTIMEDIALE PIANO TERZO	3,00	200,00			600,00		
	SOMMANO m					600,00	1,17	702,00
74 / 152 L.02.040.010.c	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile inPVC auto estinguente, serie leggera IMQ, completi di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm Cat 3 - C3-3 - Segnaletica funzionale interna ed esterna SbCat 2 - impianti SALA MULTIMEDIALE PIANO TERZO		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	3,26	326,00
75 / 153 L.02.040.010.d	idem c.s. ...vista Diametro 32 mm Cat 3 - C3-3 - Segnaletica funzionale interna ed esterna SbCat 2 - impianti SALA MULTIMEDIALE PIANO TERZO		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	3,86	231,60
76 / 154 L.02.050.020.f	Cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40, fornita e posta in opera, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 294x152x70 mm Cat 3 - C3-3 - Segnaletica funzionale interna ed esterna SbCat 2 - impianti SALA MULTIMEDIALE PIANO TERZO					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	9,63	38,52
77 / 155 L.02.050.020.e	idem c.s. ...diretti Da 196x152x70 mm Cat 3 - C3-3 - Segnaletica funzionale interna ed esterna SbCat 2 - impianti SALA MULTIMEDIALE PIANO TERZO					4,00		
	A RIPORTARE					4,00		134'406,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					4,00		134'406,76
	SOMMANO cad					4,00	7,99	31,96
78 / 156 L.01.010.060.a	<p>Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A Punto luce aggiuntivo con corrugato leggero</p> <p>Cat 3 - C3-3 - Segnaletica funzionale interna ed esterna</p> <p>SbCat 2 - impianti</p> <p>SALA MULTIMEDIALE PIANO TERZO</p>					31,00		
	SOMMANO cad					31,00	10,40	322,40
79 / 157 L.01.010.068.b	<p>Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola porta frutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; interruttore magnetotermico unipolare16 A 220 V potere di interruzione 3000 A, 250 V placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto con magnetotermico e presa bivalente 10 - 16 A Punto presa con magnetotermico e bivalente in corrugato pesante</p> <p>Cat 3 - C3-3 - Segnaletica funzionale interna ed esterna</p> <p>SbCat 2 - impianti</p> <p>SALA MULTIMEDIALE PIANO TERZO</p>					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	62,29	124,58
80 / 158 L.01.010.086.a	<p>Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per 6m; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da100x100x50 mm; scatola porta frutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto luce a interruttore 10 A Punto pulsante sotto traccia</p> <p>Cat 3 - C3-3 - Segnaletica funzionale interna ed esterna</p> <p>SbCat 2 - impianti</p> <p>SALA MULTIMEDIALE PIANO TERZO</p>					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	34,09	102,27
81 / 159 L.01.010.052.b	<p>Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da100x100x50mm; scatola porta frutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa UNEL 10 - 16 A Punto presa UNEL con corrugato pesante</p> <p>Cat 3 - C3-3 - Segnaletica funzionale interna ed esterna</p> <p>SbCat 2 - impianti</p> <p>SALA MULTIMEDIALE PIANO TERZO</p>					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	35,35	141,40
	A RIPORTARE							135'129,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							135'129,37
82 / 160 L.01.010.045.b	<p>Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da100x100x50 mm; scatola porta frutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa bivalente 10 - 16 A Punto presa bivalente con corrugato pesante Cat 3 - C3-3 - Segnaletica funzionale interna ed esterna SbCat 2 - impianti SALA MULTIMEDIALE PIANO TERZO</p>					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	32,14	64,28
83 / 161 L.15.010.010.c	<p>Apparecchio di illuminazione rettangolare per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 220 V c.a. da 60' di autonomia con batteria ermetica NiCd, non permanente, con lampada fluorescente 11 W compatta Cat 3 - C3-3 - Segnaletica funzionale interna ed esterna SbCat 2 - impianti SALA MULTIMEDIALE PIANO TERZO</p>					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	115,79	231,58
84 / 162 L.15.010.010.e	<p>idem c.s.lampada fluorescente 24 W compatta Cat 3 - C3-3 - Segnaletica funzionale interna ed esterna SbCat 2 - impianti SALA MULTIMEDIALE PIANO TERZO</p>					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	166,57	666,28
85 / 164 NP.04IE	<p>Fornitura e posa in opera di plafoniera 4x18W con ottica dark light, reattore elettronico,accessori di montaggio, lampade, e quant'altro occorrente per la perfetta installazione. Cat 3 - C3-3 - Segnaletica funzionale interna ed esterna SbCat 2 - impianti SALA MULTIMEDIALE PIANO TERZO</p>					25,00		
	SOMMANO cadauno					25,00	155,63	3'890,75
86 / 165 NP.05IE	<p>Fornitura e posa in opera di canale in pvc a due scomparti comprensivo di accessori,(curve, incroci ecc.) dim. 22/2x10 e quant'altro occorrente per la perfetta installazione. Cat 3 - C3-3 - Segnaletica funzionale interna ed esterna SbCat 2 - impianti SALA MULTIMEDIALE PIANO TERZO</p>		40,00			40,00		
	SOMMANO cadauno					40,00	4,45	178,00
87 / 166 NP.06IE	<p>Fornitura e posa in opera di postazione di lavoro costituita da: n°1 quadretto 18 moduli diviso su tre file; n°1 interruttore magnetotermico 16A n°4 prese unel 10/16A; n°2 prese bipasso 10/16A; n°2 prese RJ45 cat 6. n°1 doppio pulsante; Comprensivo di cavo LSZH dalla postazione fino all'armadio dati nell'auditorium, collegamento alla linea elettrica, tubi, cassette e quant'altro occorrente per la perfetta installazione. Cat 3 - C3-3 - Segnaletica funzionale interna ed esterna SbCat 2 - impianti SALA MULTIMEDIALE PIANO TERZO</p>					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	280,00	280,00
	A RIPORTARE							140'440,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							140'440,26
88 / 167 NP.07IE	<p>Fornitura e posa in opera di Torretta bifacciale 8 moduli costituita da: n°1 prese unel 10/16A; n°2 prese bipasso 10/16A; n°2 prese RJ45 cat 6. Comprensivo di cavo LSZH dalla postazione fino all'armadio dati nell'auditorium, collegamento alla linea elettrica, tubi, cassette e quant'altro occorrente per la perfetta installazione. Cat 3 - C3-3 - Segnaletica funzionale interna ed esterna SbCat 2 - impianti SALA MULTIMEDIALE PIANO TERZO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					2,00		
						2,00	164,24	328,48
89 / 168 NP.16IE	<p>Fornitura e posa in opera di postazione di lavoro costituita da: n°1 quadretto 18 moduli diviso su tre file; n°1 interruttore magnetotermico 16A n°4 prese unel 10/16A; n°2 prese bipasso 10/16A; n°2 prese RJ45 cat 6. Comprensivo di cavo LSZH dalla postazione fino all'armadio dati nell'auditorium, collegamento alla linea elettrica, tubi, cassette e quant'altro occorrente per la perfetta installazione. Cat 3 - C3-3 - Segnaletica funzionale interna ed esterna SbCat 2 - impianti SALA MULTIMEDIALE PIANO TERZO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>					24,00		
						24,00	233,57	5'605,68
90 / 169 NP.17IE	<p>Fornitura e posa in opera di armadio rack 37 unità in lamiera di acciaio spessore 2mm con tetto e fondo giuntati e imbullonati, apertura su tutti e 4 i lati, dim. 600x800x1800mm, comprensivo di: zoccolo composto da 4 angolari e 4 pannelli asportabili per permettere l'ingresso dei cavi da qualunque lato, altezza 100mm; canalina di alimentazione con n.6 prese universali e interruttore magnetotermico; canalina di gestione dei cavi verticale; 3 anelli con entrata frontale per alloggiamento dei cavi; 1 gruppo di 3 ventole per l'aerazione forzata fissabile sia sul tetto che sui laterali dell'armadio; cassetto ottico 12 fibre; n4 patchpanel da 24 moduli di connessione RJ45 cat.6 con cornice snap-in completo di kit di montaggio, coperchi antipolvere e pannellino frontale portaetichette; ; n.40 patch-cord UTP 4 coppie RJ45/RJ45 cat. 6 di lunghezza da 1- 3mt . N°1 apparato attivo 24 porte 10/100/1000 cat 6.Compresi tutti gli oneri ed accessori per darlo fornito e posto in opera. Cat 3 - C3-3 - Segnaletica funzionale interna ed esterna SbCat 2 - impianti SALA MULTIMEDIALE PIANO TERZO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					1,00		
						1,00	3'942,00	3'942,00
91 / 170 NP.08IE	<p>Fornitura e posa in opera di punto alimentazione Video proiettore o LIM n°1 prese unel 10/16A; n°1 prese HDMI; n°1 presa RJ45 cat 6. Comprensivo di cavi dal Viodeproiettore fino alla postazione di lavoro, armadio rack Audio - Video - torretta, tubi, cassette e quant'altro occorrente per la perfetta installazione. Cat 3 - C3-3 - Segnaletica funzionale interna ed esterna SbCat 2 - impianti SALA MULTIMEDIALE PIANO TERZO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					2,00		
						2,00	170,00	340,00
92 / 173 NP.11IE	<p>Fornitura e posa in opera di n°2 casse acustiche in ABS di cui 1 attiva e 1 passiva, bass reflex 2 vie con woofer da 5,25" e tweeter da 1" in mylar, amplificatore a bordo da 2 x 20WRMS, sensibilità 90dB 1w/1mt, 110dB SPL max., risposta 50-20KHz, Regolaz. toni acuti e bassi e volume, ingresso 2 x RCA sbil. o minijack 3,5mm (per IPOD, ecc.), uscita per diff.passivo, Interruttore di rete e Led di stato, Led indicatore segnale e Clip indipendente x canale; misure 260 x 160 x 180mm completa di staffa a C , protezione elettronica medioalti, colore Bianco, Peso 5,3Kg.la coppia. Cat 3 - C3-3 - Segnaletica funzionale interna ed esterna SbCat 2 - impianti SALA MULTIMEDIALE PIANO TERZO</p>					1,00		
	A RIPORTARE					1,00		150'656,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,00		150'656,42
	SOMMANO cadauno					1,00	280,00	280,00
93 / 174 NP.12IE	<p>Fornitura e posa in opera di impianto video costituito da: n°1 Multi Input Switcher Scaler con audio Embedder / De-Embedder; n°1 Electric Master II 132 X 234 cm. (bordi neri 5 cm. non inclusi) con 40 cm. extra drop, nero; n°1 Kit per Schermo 43FA-M106X-IR; n°1 Proiettore Installation p-Si Inorganic LCD 1280 x 800 - 5.500 ANSI - contrasto: 2000:1 - HDMI, DisplayPort, Lens Shift, Free Tilt, Stacking e Edge Blending Function; n°1 Lente Zoom per proiettori PA500X - PA600X - PA550W - PA500U Rapporto di proiezione 1,5-3,0:1; Comprensivo di cablaggio (cavi, connettori, ecc) cassette, tubazioni, prove di funzionamento, e quant'altro occorrente per la perfetta installazione. Cat 3 - C3-3 - Segnaletica funzionale interna ed esterna SbCat 2 - impianti SALA MULTIMEDIALE PIANO TERZO</p>					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	2'347,00	2'347,00
94 / 175 NP.13IE	<p>Fornitura e posa in opera di impianto audio costituito da: n°1 Rack per alloggio apparecchiature AUDIO-VIDEO. n°1 Amplificatore uso commerciale comprendente un mixer a 5 canali, 1 ingresso micro frontale con presa jack e priorità, 3 ingressi mic con XLR3 post.e phantom power commutabile, 4 ingressi linea con doppia RCA comm., ingresso con interfaccia per linea telefonica, VU meter in uscita controllo segnale, regolatori di tono bassi e acuti, mute regolabile, contatto di emergenza per Bypass regolatori volume in emergenza, out rec con 2 RCA, uscita di potenza con 125W RMS (210W DIN) su 8 ohm e tens.costante 25-50-70-100V, 2 unità rack, già predisposto a rack, alim.220VAC-24VDC, peso 11Kg n°1 Kit radiomicrofono analogico per voce. Composto da un due trasmettitori a mano BLX2/PG58 e un ricevitore doppio canale BLX88. Banda M17 (662 - 686 MHz). Accessori inclusi: alimentatore PS23E, n°2 supporti per asta e n° 2 adattatori filettati 5/8" - 3/8"; n°1 Microfono a collo d'oca 18" per installazioni professionali. Capsula: Condensatore (Electret); Polare: Cardioide; Risposta: 70-16000 Hz; Sens.: -33 dBV/Pa* a 1kHz *1 Pa=94 dB SPL; Impedenza: 180 Ohm; Max SPL: 120 dB; Rumore: 27 dBA; S/N: 67 dB (IEC 651) at 94 dB SPL; Alimentazione: Phantom 11-52V 2mA; Preamplificatore integrato. Connettore XLR3M in uscita dal preamplificatore. Schermatura RF. Colore: Nero; Peso: 191 g. Lunghezza con capsula dalla base: 581 mm. Accessori inclusi: antivento, flangia di montaggio superficiale. n°1 Base microfonica da tavolo dal design elegante per tutti i modelli CVG con 3.6m di cavo microfonico schermato terminato con XLR3M. Colore: nero; Peso: 544 g; Dimensioni: altezza 55mm larghezza 110mm profondità 158mm.; n°4 Diffusore a parete in ABS; 2 vie Comprensivo di cablaggio (cavi, connettori, ecc) cassette, tubazioni, prove di funzionamento, e quant'altro occorrente per la perfetta installazione. Cat 3 - C3-3 - Segnaletica funzionale interna ed esterna SbCat 2 - impianti SALA MULTIMEDIALE PIANO TERZO</p>					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	2'259,00	2'259,00
95 / 176 L.02.010.012.b	<p>Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7 OM1 , non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90 °C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, "tipo" e numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x2,5 mm² Cat 3 - C3-3 - Segnaletica funzionale interna ed esterna SbCat 2 - impianti SALA MULTIMEDIALE PIANO TERZO</p>		40,00			40,00		
	SOMMANO m					40,00	2,77	110,80
	<p>Parziale impianti (SbCat 2) euro Parziale C3-3 - Segnaletica funzionale interna ed esterna (Cat 3) euro</p>							43'331,38 43'794,54
	A RIPORTARE							155'653,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							155'653,22
	C3-1- Spazi esterni e raccordi con il contesto urbano (Cat 4) edili (SbCat 1)							
96 / 78 U.05.010.028.a	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore Cat 4 - C3-1- Spazi esterni e raccordi con il contesto urbano SbCat 1 - edili Rimozione pavimentazione stradale			3775,000	1,000	3'775,00		
	SOMMANO mq/cm					3'775,00	1,44	5'436,00
97 / 79 E.01.050.010.a	Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito a qualsiasi distanza secondo le modalità prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Trasporto a discarica autorizzata di materiali proveniente dagli scavi, demolizioni e rimozioni Cat 4 - C3-1- Spazi esterni e raccordi con il contesto urbano SbCat 1 - edili Rimozione pavimentazione stradale			3775,000	0,010	37,75		
	SOMMANO mc					37,75	69,75	2'633,06
98 / 80 U.05.020.095.a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd'A, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinatrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le caratteristiche del CSd'A, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) Cat 4 - C3-1- Spazi esterni e raccordi con il contesto urbano SbCat 1 - edili Nuova pavimentazione stradale			3775,000	1,500	5'662,50		
	SOMMANO mq/cm					5'662,50	1,44	8'154,00
99 / 81 S.04.020.060.a	Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48 Tubo per posizionamento fisso di altezza fino a 2 m Cat 4 - C3-1- Spazi esterni e raccordi con il contesto urbano SbCat 1 - edili Sostegni per segnaletica della viabilità					18,00		
	SOMMANO cad					18,00	1,80	32,40
100 / 82 U.05.050.010.a	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare, rifrangenza classe I, forniti e posti in opera con staffe bullonate su appositi supporti In lamiera di ferro da 10/10, lato 60 cm Cat 4 - C3-1- Spazi esterni e raccordi con il contesto urbano SbCat 1 - edili Segnaletica per attraversamento pedonale					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	14,35	86,10
101 / 83 U.05.050.012.b	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro, forniti e posti in opera con staffe bullonate su appositi supporti, conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II In lamiera di ferro da 10/10, diametro 60 cm Cat 4 - C3-1- Spazi esterni e raccordi con il contesto urbano SbCat 1 - edili Divieto di parcheggio per riserva disabili Obbligo di svolta a destra					4,00		
	SOMMANO cad					1,00		
						5,00	36,10	180,50
102 / 84	Segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e "preavviso di parcheggio" conformi al							
	A RIPIETTERE							172'175,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							172'175,28
U.05.050.015.a	Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe II, forniti e posti in opera su appositi supporti In lamiera di ferro 10/10, dimensioni 40x60 cm Cat 4 - C3-1- Spazi esterni e raccordi con il contesto urbano SbCat 1 - edili Segnale di Parcheggio Parcheggio riservato a disabile					4,00 4,00		
	SOMMANO cad					8,00	27,07	216,56
103 / 85 U.05.050.026.a	Segnali di direzione segnale di "localizzazione" e "indicazione di servizi" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di attuazione, a forma rettangolare, rifrangenza classe II, forniti e posti in opera su appositi supporti In lamiera di ferro 10/10 da 40x60 cm Cat 4 - C3-1- Spazi esterni e raccordi con il contesto urbano SbCat 1 - edili In prossimità degli incroci					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	27,68	166,08
104 / 86 U.05.050.035.a	Segnale di "senso unico" conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, parallelo da 25x100 cm, fornito e In lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I Cat 4 - C3-1- Spazi esterni e raccordi con il contesto urbano SbCat 1 - edili Strade ad unico senso					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	17,14	68,56
105 / 87 U.05.050.050.a	Segnali di "fermarsi e dare la precedenza" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma ottagonale, rifrangenza classe II, forniti e posti in opera con staffe bullonate su appositi supporti In lamiera di ferro da 10/10, diametro 60 cm Cat 4 - C3-1- Spazi esterni e raccordi con il contesto urbano SbCat 1 - edili Segnali di Stop ottagonali					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	36,74	110,22
106 / 88 U.05.050.058.a	Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/m ² , con aggiunta di microsferi di vetro per ottenere la retro riflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m ² , fornita e posta in opera, compresi ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte Per strisce di larghezza 12 cm Cat 4 - C3-1- Spazi esterni e raccordi con il contesto urbano SbCat 1 - edili Delimitazione delle carreggiate							
						0,300 0,700 0,950 1,000 1,050 1,400 1,800 1,850 1,900 1,900 2,150 2,200 2,500 2,550 2,750 2,850 2,900 3,150 5,000 6,550 6,650 6,850 7,600 7,850 9,650 21,100		0,30 0,70 1,90 2,00 2,10 1,40 1,80 1,85 3,80 4,30 2,20 117,50 2,55 8,25 2,85 5,80 6,30 225,00 6,55 26,60 6,85 7,60 7,85 9,65 21,10
	A RIPORTARE					476,80		172'736,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					476,80		172'736,70
		2,00		21,150 31,300 32,000 42,300 43,300 45,450 47,600 64,650 70,550 83,000 87,400		21,15 31,30 64,00 42,30 43,30 45,45 47,60 64,65 70,55 83,00 87,40		
	SOMMANO m					1'077,50	1,48	1'594,70
107 / 89 U.05.050.062.a	Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebraure eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, fornita e posta in opera, compresi ogni onere e magistero per il tracciamento e per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/m² Cat 4 - C3-1- Spazi esterni e raccordi con il contesto urbano SbCat 1 - edili Strisce di arresto Passi pedonali	4,00 2,00 1,00 3,00 1,00	1,00 3,00 3,00 3,00	2,750 6,950 5,550 3,000 6,600		11,00 41,70 16,65 27,00 19,80		
	Zebrature				25,750 258,000 8,350 9,300	25,75 258,00 8,35 9,30		
	SOMMANO mq					417,55	4,11	1'716,13
108 / 90 U.05.050.064.a	Segnaletica orizzontale, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,1 kg/m², fornita e posta in opera, compresi ogni onere e magistero per il tracciamento e per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurata vuoto per pieno secondo il massimo poligonocircoscritto Per nuovo impianto Cat 4 - C3-1- Spazi esterni e raccordi con il contesto urbano SbCat 1 - edili Stop Freccia dritta Freccia dritta/deviazione Freccia deviazione	4,00 6,00 9,00 1,00			1,030 0,730 1,240 0,770	4,12 4,38 11,16 0,77		
	SOMMANO mq					20,43	3,72	76,00
	Parziale edili (SbCat 1) euro							20'470,31
	A RIPORTARE							176'123,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							176'123,53
	impianti (SbCat 2)							
109/93 L.02.010.012.b	Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7 OM1 , non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di miscela isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90 °C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, "tipo" e numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x2,5 mm ² Cat 4 - C3-1- Spazi esterni e raccordi con il contesto urbano SbCat 2 - impianti AULA MAGNA PIANO TERRA		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	2,77	138,50
110/94 NP.01IE	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico Sala multimediale PT come da schema elettrico allegato comprensivo di montaggio e quant'altro occorrente per la perfetta installazione. Cat 4 - C3-1- Spazi esterni e raccordi con il contesto urbano SbCat 2 - impianti IMPIANTO ELETTRICO P. TERRA					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	2'574,00	2'574,00
111/98 L.02.040.010.c	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile inPVC auto estinguente, serie leggera IMQ, completi di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm Cat 4 - C3-1- Spazi esterni e raccordi con il contesto urbano SbCat 2 - impianti SQ. AULA MULTIMEDIALE PIANO TERRA		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	3,26	326,00
112/99 L.02.040.010.d	idem c.s. ...vista Diametro 32 mm Cat 4 - C3-1- Spazi esterni e raccordi con il contesto urbano SbCat 2 - impianti S.Q. AULA MULTIMEDIALE PIANO TERRA		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	3,86	231,60
	Parziale impianti (SbCat 2) euro Parziale C3-1- Spazi esterni e raccordi con il contesto urbano (Cat 4) euro							3'270,10 23'740,41
	A RIPORTARE							179'393,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							179'393,63
	C3-4- Spazi interni e arredi (Cat 5) edili (SbCat 1)							
113 / 10 R.02.025.050.b	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m² Cat 5 - C3-4- Spazi interni e arredi SbCat 1 - edili Riconfigurazione infisso per parte apribili per la realizzazione delle ventilazione naturale - Locali laboratori Aula Telecom uno Aula Telecom zero Aula CAD Meccanica Aula CAD Aeronautica	1,00 1,00 1,00 1,00	3,00 3,00 3,00 3,00	2,000 2,000 2,000 2,000		6,00 6,00 6,00 6,00		
	SOMMANO mq					24,00	14,78	354,72
114 / 11 P.03.010.020.a	Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione A due ripiani, altezza utile di lavoro 5,4 m Cat 5 - C3-4- Spazi interni e arredi SbCat 1 - edili Per lavori di riconfigurazione infisso per parte apribili per la realizzazione delle ventilazione naturale - Locali laboratori		4,00			4,00		
	SOMMANO m					4,00	15,15	60,60
115 / 12 NP.017	Rimozione di pedana a gradonate in aula, compreso lo smontaggio degli elementi in dimensioni opportune per il trasporto attraverso i passaggi riservati alle attività di cantiere, il tiro in alto e calo in basso, il carico sui mezzi di trasporto ed il trasporto a scarica di tutti i materiali di risulta. Cat 5 - C3-4- Spazi interni e arredi SbCat 1 - edili aula multimediale piano terra aula multimediale piano secondo aula multimediale piano terzo					1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO a corpo					3,00	500,00	1'500,00
116 / 16 R.02.015.010.a	Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti Raschiatura di vecchie tinteggiature Cat 5 - C3-4- Spazi interni e arredi SbCat 1 - edili pareti aula multimediale piano terra *(lung.=10,2+7)	2,00	17,20		4,400	151,36		
	SOMMANO mq					151,36	2,53	382,94
117 / 17 E.21.010.005.a	Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco sintetico compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti; compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con stucco emulsionato Cat 5 - C3-4- Spazi interni e arredi SbCat 1 - edili Vedi voce n° 16 [mq 151,36]					151,36		
	SOMMANO mq					151,36	7,81	1'182,12
118 / 18 E.21.010.010.a	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetrazione, compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Fissativo a base di resine acriliche Cat 5 - C3-4- Spazi interni e arredi SbCat 1 - edili Vedi voce n° 16 [mq 151,36]					151,36		
	A RIPORTARE					151,36		182'874,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					151,36		182'874,01
	SOMMANO mq					151,36	2,33	352,67
119 / 19 E.21.020.040.b	Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte, compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte A base di resine acriliche Cat 5 - C3-4- Spazi interni e arredi SbCat 1 - edili Vedi voce n° 16 [mq 151,36]					151,36		
	SOMMANO mq					151,36	7,50	1'135,20
120 / 20 E.01.050.040.a	Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresì tutti gli oneri per l'installazione del tiro, gli eventuali spostamenti nell'ambito del cantiere, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'organo elevatore. Tiro in alto o calo in basso Cat 5 - C3-4- Spazi interni e arredi SbCat 1 - edili Riconfigurazione infisso per parte apribili per la realizzazione delle ventilazione naturale - Locali laboratori Vedi voce n° 10 [mq 24.00]				0,050	1,20		
	SOMMANO mc					1,20	39,50	47,40
121 / 21 E.01.050.050.a	Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli. Scofanatura di materiali sciolti Cat 5 - C3-4- Spazi interni e arredi SbCat 1 - edili Riconfigurazione infisso per parte apribili per la realizzazione delle ventilazione naturale - Locali laboratori Vedi voce n° 12 [mc 1.20]					1,20		
	SOMMANO mc					1,20	57,45	68,94
122 / 22 E.01.050.010.a	Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito a qualsiasi distanza secondo le modalità prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Trasporto a discarica autorizzata di materiali proveniente dagli scavi, demolizioni e rimozioni Cat 5 - C3-4- Spazi interni e arredi SbCat 1 - edili Riconfigurazione infisso per parte apribili per la realizzazione delle ventilazione naturale - Locali laboratori Vedi voce n° 13 [mc 1.20]					1,20		
	SOMMANO mc					1,20	69,75	83,70
123 / 23 R.06.020.030.b	Riparazione di serramenti in alluminio Sostituzione delle ferramenta di sostegno e chiusura e rimessa in quadro dell'infisso Cat 5 - C3-4- Spazi interni e arredi SbCat 1 - edili Riconfigurazione infisso per parte apribili per la realizzazione delle ventilazione naturale - Locali laboratori Vedi voce n° 10 [mq 24.00]					24,00		
	SOMMANO mq					24,00	24,61	590,64
124 / 24 E.18.055.070.b	Telaio in alluminio per la realizzazione di specchiature mobili di infissi interni o esterni, fornito e posto in opera compreso ferramenta Per anta di finestra Cat 5 - C3-4- Spazi interni e arredi SbCat 1 - edili Riconfigurazione infisso per parte apribili per la realizzazione delle ventilazione naturale -							
	A RIPORTARE							185'152,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							185'152,56
	Locali laboratori Vedi voce n° 15 [mq 24.00]					24,00		
	SOMMANO mq					24,00	76,66	1'839,84
125 / 25 E.18.080.040.c	Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o più ante apribili di altezza uguale o diversa anche con parti apribili a vasistas,realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso, assemblati meccanicamente conlamelle di poliammide formanti il taglio termico, di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e pannelli con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione, valvola intermedia completo di controtelaio scossalina in alluminio per l'eliminazione della condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodelline, scrocco, cremonese in alluminio, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per superfici oltre i 5 mq Cat 5 - C3-4- Spazi interni e arredi SbCat 1 - edili Riconfigurazione infisso per parte apribili per la realizzazione delle ventilazione naturale - Locali laboratori Vedi voce n° 16 [mq 24.00]					24,00		
	SOMMANO mq					24,00	253,43	6'082,32
126 / 26 E.20.025.010.b	Vetrata termoisolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna: vetro stratificato di sicurezza UNI EN ISO12543 spessore nominale 5 mm, lastra esterna in vetro float, spessore nominale 5 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo, sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza termica k di 1,7 in W/m2K, per finestre, porte e vetrate; fornita e posta in opera con opportuni distanziatori su infissi o telai in legno o metallici compreso sfridi, tagli e sigillanti siliconici, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Intercapedine 15 mm (5+15+5) Cat 5 - C3-4- Spazi interni e arredi SbCat 1 - edili Riconfigurazione infisso per parte apribili per la realizzazione delle ventilazione naturale - Locali laboratori Vedi voce n° 17 [mq 24.00]					24,00		
	SOMMANO mq					24,00	63,02	1'512,48
127 / 27 E.18.055.010.b	Apparecchio per apertura di infissi in alluminio con sistema vasistas, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'apparecchio funzionale Con attuatore Cat 5 - C3-4- Spazi interni e arredi SbCat 1 - edili Motorizzazione dei nuovi infissi tipo a Vasistas per la realizzazione delle ventilazione naturale - Locali laboratori (uno ogni parte apribile di 1,50 x 2,00 m) *(par.ug.=2*4)	8,00				8,00		
	SOMMANO cad					8,00	172,16	1'377,28
	Parziale edili (SbCat 1) euro							16'570,85
	A RIPORTARE							195'964,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							195'964,48
	forniture (SbCat 3)							
128 / 13 NP.018	Riposizionamento di sedie prelevate dall'ambiente aula magna, compresa la sostituzione e/o integrazioni di elementi danneggiati, mancanti o comunque non più prestazionali. Cat 5 - C3-4- Spazi interni e arredi SbCat 3 - forniture aula multimediale piano terra aula multimediale piano secondo					1,00 1,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	500,00	1'000,00
129 / 14 NP.019	Fornitura e posa in opera di pedana per aula multimediale, comprensiva di eventuali scalette di accesso, parapetti ed ogni ulteriore onere e magistero per fornire l'opera completa in ogni sua parte ed immediatamente utilizzabile. Cat 5 - C3-4- Spazi interni e arredi SbCat 3 - forniture aula multimediale piano terra aula multimediale piano secondo aula multimediale piano terzo					1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO a corpo					3,00	2'500,00	7'500,00
130 / 15 NP.020	Fornitura e posa in opera di banchi con anta a ribalta comprensivi di sedie con ruote per aula multimediale. Cat 5 - C3-4- Spazi interni e arredi SbCat 3 - forniture aula multimediale piano terzo					52,00		
	SOMMANO cadauno					52,00	450,00	23'400,00
	Parziale forniture (SbCat 3) euro							31'900,00
	Parziale C3-4- Spazi interni e arredi (Cat 5) euro							48'470,85
	Parziale C-3 - 2010-456 - Interventi per aumentare l'attrattività degli istituti scolastici (SpCat 3) euro							116'005,80
	A RIPORTARE							227'864,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							227'864,48
131 / 177 E.18.075.030.m	<p>C-4 - 2010-446 - Interventi per garantire l'accessibilità a tutti degli istituti scolastici (SpCat 4)</p> <p>C4-11- Interventi per l'aumento dell'accessibilità e piena fruibilità degli ambienti scolastici - parcheggi (Cat 6)</p> <p>Porta tagliafuoco a due battenti, conforme alle norme vigenti, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, fornita e posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanic. REI 60 Dimensioni 1.500 x 2.150 mm</p> <p>Cat 6 - C4-11- Interventi per l'aumento dell'accessibilità e piena fruibilità degli ambienti scolastici - parcheggi</p> <p>SbCat 3 - forniture</p>					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	707,62	1'415,24
	Parziale forniture (SbCat 3) euro							1'415,24
	Parziale C4-11- Interventi per l'aumento dell'accessibilità e piena fruibilità degli ambienti scolastici - parcheggi (Cat 6) euro							1'415,24
	Parziale C-4 - 2010-446 - Interventi per garantire l'accessibilità a tutti degli istituti scolastici (SpCat 4) euro							1'415,24
	A RIPORTARE							229'279,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							229'279,72
132 / 1 NP.001	<p>C-5 - 2010-372 - Interventi finalizzati a promuovere le attività sportive, artistiche e ricreative (SpCat 5)</p> <p>C5-18 - Ristrutturazione palestra esistente (Cat 7) edili (SbCat 1)</p> <p>Fornitura e posa in opera di rivestimento per pareti perimetrali mediante elementi antitrauma in polietilene espanso reticolato classe I° antimuffa ed idrorepellente. Caratteristiche degli elementi: Spessore degli elementi: 25 mm Rivestito con tessuto. Ancoraggio a parete: film adesivo-collante-meccanico Dim. cm 130 x 200 Sagomabile a richiesta secondo disegno Conformemente al D.Lgs. 81/2008, Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro.ed alle "Norme di prevenzione incendi nell'edilizia scolastica" stabiliti dal D.M. 26/08/1992 punto 3.1 lettera a-b. Classe 1 di reazione al fuoco. Prodotto con materiale atossico esente da metalli pesanti e ftalati (UNI EN71/3). Conforme alla normativa EN1177. Cat 7 - C5-18 - Ristrutturazione palestra esistente SbCat 1 - edili Perimetro palestra coperta</p>	2,00 2,00	20,70 10,60			41,40 21,20		
	SOMMANO m					62,60	165,00	10'329,00
133 / 4 NP.004	<p>Fornitura e posa in opera di rivestimento per pareti perimetrali mediante elementi antitrauma in polietilene espanso reticolato ricoperto da telo pvc antitaglio con occhiagli Caratteristiche degli elementi: Spessore degli elementi: 60 mm Rivestito con tessuto. Dim. cm 150 x 100 Sagomabile a richiesta secondo disegno Conformemente al D.Lgs. 81/2008, Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro.ed alle "Norme di prevenzione incendi nell'edilizia scolastica" stabiliti dal D.M. 26/08/1992 punto 3.1 lettera a-b. Classe 1 di reazione al fuoco. Prodotto con materiale atossico esente da metalli pesanti e ftalati (UNI EN71/3). Conforme alla normativa EN1177. Cat 7 - C5-18 - Ristrutturazione palestra esistente SbCat 1 - edili Rivestimento pareti murarie prospicienti i campi esterni</p>		40,00			40,00		
	SOMMANO m					40,00	170,00	6'800,00
	Parziale edili (SbCat 1) euro							17'129,00
	A RIPORTARE							246'408,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							246'408,72
	impianti (SbCat 2)							
134 / 115 NP.09IE	Fornitura e posa in opera di Proiettore con focale ultra short 0,36:1. Luminosità 2800 ansi, risoluzione 1024x768, staffa, prove di funzionamento,e quant'altro occorrente per la perfetta installazione. Cat 7 - C5-18 - Ristrutturazione palestra esistente SbCat 2 - impianti SALA MULTIMEDIALE PIANO TERRA					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'323,00	1'323,00
135 / 143 NP.09IE	Fornitura e posa in opera di Proiettore con focale ultra short 0,36:1. Luminosità 2800 ansi, risoluzione 1024x768, staffa, prove di funzionamento,e quant'altro occorrente per la perfetta installazione. Cat 7 - C5-18 - Ristrutturazione palestra esistente SbCat 2 - impianti SALA MULTIMEDIALE PIANO SECONDO					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'323,00	1'323,00
136 / 171 NP.09IE	Fornitura e posa in opera di Proiettore con focale ultra short 0,36:1. Luminosità 2800 ansi, risoluzione 1024x768, staffa, prove di funzionamento,e quant'altro occorrente per la perfetta installazione. Cat 7 - C5-18 - Ristrutturazione palestra esistente SbCat 2 - impianti SALA MULTIMEDIALE PIANO TERZO					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'323,00	1'323,00
	Parziale impianti (SbCat 2) euro							3'969,00
	A RIPORTARE							250'377,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							250'377,72
	forniture (SbCat 3)							
137 / 116 NP.10IE	<p>Fornitura e posa in opera LIM con Tecnologia ottica, Interazione Multitouch che consente l'interazione sia con il dito che con la penna</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilizza 2 camere per un'alta risoluzione e precisione, consente a 2 utenti di scrivere contemporaneamente • Disponibile con superficie cancellabile anti-riflesso in acciaio 78 ¾" • Dotata di vassoio porta penne e cancellino, oppure opzionale Pen Tray attivo con 8 tasti intelligenti per eseguire diverse funzionalità in modo rapido • Dotata di cavo USB, oppure a scelta kit wireless opzionale, staffa, prove di funzionamento,e quant'altro occorrente per la perfetta installazione. <p>Cat 7 - C5-18 - Ristrutturazione palestra esistente SbCat 3 - forniture SALA MULTIMEDIALE PIANO TERRA</p>					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'300,00	1'300,00
138 / 121 NP.14IE	<p>Fornitura e posa in opera di impianto WI FII - ACCESS POINT da:</p> <p>1 controller serie cisco 2504 6 access point 1600i con antenne integrate 1 switch con porte poe</p> <p>. Comprensivo di tubazione, cassette,cavi, montaggio, programmazione,e quant'altro occorrente per la perfetta realizzazione dell'opera. Cat 7 - C5-18 - Ristrutturazione palestra esistente SbCat 3 - forniture SALE MULTIMEDIALI - AUDITORIUM</p>					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	10'738,00	10'738,00
139 / 144 NP.10IE	<p>Fornitura e posa in opera LIM con Tecnologia ottica, Interazione Multitouch che consente l'interazione sia con il dito che con la penna</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilizza 2 camere per un'alta risoluzione e precisione, consente a 2 utenti di scrivere contemporaneamente • Disponibile con superficie cancellabile anti-riflesso in acciaio 78 ¾" • Dotata di vassoio porta penne e cancellino, oppure opzionale Pen Tray attivo con 8 tasti intelligenti per eseguire diverse funzionalità in modo rapido • Dotata di cavo USB, oppure a scelta kit wireless opzionale, staffa, prove di funzionamento,e quant'altro occorrente per la perfetta installazione. <p>Cat 7 - C5-18 - Ristrutturazione palestra esistente SbCat 3 - forniture SALA MULTIMEDIALE PIANO SECONDO</p>					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'300,00	1'300,00
140 / 172 NP.10IE	<p>Fornitura e posa in opera LIM con Tecnologia ottica, Interazione Multitouch che consente l'interazione sia con il dito che con la penna</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilizza 2 camere per un'alta risoluzione e precisione, consente a 2 utenti di scrivere contemporaneamente • Disponibile con superficie cancellabile anti-riflesso in acciaio 78 ¾" • Dotata di vassoio porta penne e cancellino, oppure opzionale Pen Tray attivo con 8 tasti intelligenti per eseguire diverse funzionalità in modo rapido • Dotata di cavo USB, oppure a scelta kit wireless opzionale, staffa, prove di funzionamento,e quant'altro occorrente per la perfetta installazione. <p>Cat 7 - C5-18 - Ristrutturazione palestra esistente SbCat 3 - forniture SALA MULTIMEDIALE PIANO TERZO</p>					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'300,00	1'300,00
	Parziale forniture (SbCat 3) euro Parziale C5-18 - Ristrutturazione palestra esistente (Cat 7) euro							14'638,00 35'736,00
	A RIPORTARE							265'015,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							265'015,72
141 / 5 E.19.020.040.a	<p>C5-19-1.1 - Tracciatura campo di pallavolo in resina (Cat 8) edili (SbCat 1)</p> <p>Pannello in rete metallica o in tondini di acciaio inox saldati, per recinzioni e protezioni, compreso telaio in profilato metallico semplice, completi della ferramenta di fissaggio, compresi, altresì, i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura, gli incastri e alloggiamenti nella muratura, le opere murarie, il tiro e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Pannello in rete metallica o in tondini di acciaio inox Cat 8 - C5-19-1.1 - Tracciatura campo di pallavolo in resina SbCat 1 - edili Perimetrazione area esterna campo pallavolo</p>		42,00	2,000	6,000	504,00		
	SOMMANO kg					504,00	9,87	4'974,48
	Parziale edili (SbCat 1) euro							4'974,48
	Parziale C5-19-1.1 - Tracciatura campo di pallavolo in resina (Cat 8) euro							4'974,48
	A RIPORTARE							269'990,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							269'990,20
142 / 6 E.19.020.040.a	<p>C5-19-2.1 - Tracciatura campo di pallacanestro (Cat 9)</p> <p>Pannello in rete metallica o in tondini di acciaio inox saldati, per recinzioni e protezioni, compreso telaio in profilato metallico semplice, completi della ferramenta di fissaggio, compresi, altresì, i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura, gli incastri e alloggiamenti nella muratura, le opere murarie, il tiro e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Pannello in rete metallica o in tondini di acciaio inox Cat 9 - C5-19-2.1 - Tracciatura campo di pallacanestro SbCat 1 - edili Perimetrazione area esterna campo pallacanestro</p>		28,00	2,000	6,000	336,00		
	SOMMANO kg					336,00	9,87	3'316,32
	Parziale edili (SbCat 1) euro							3'316,32
	Parziale C5-19-2.1 - Tracciatura campo di pallacanestro (Cat 9) euro							3'316,32
	A RIPORTARE							273'306,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							273'306,52
143 / 2 NP.002	<p>C5-22 - Kit tabellone interattivo, tecnologia avanzata - palestre coperte (Cat 10) forniture (SbCat 3)</p> <p>Fornitura e posa in opera di Tabellone elettronico per palazzetti sportivi e grandi palestre Tempo di gioco: [00:00 - 99:59], cifre alte 30cm. Inoltre visualizza i set/game vinti [0 - 4] nella pallavolo e tennis. - Punteggi di squadra: [0-199], cifre alte 30cm. - Periodo: [0-9], cifra alta 30cm. Falli di squadra / Set vinti: [0-9], cifre alte 30cm. - Bonus: [1 punto luminoso per squadra], Ø 8 cm. Timeout: [3 punti luminosi per squadra], Ø 8 cm. - Possesso/Servizio/Turno: [frece indicatrici]. CARATTERISTICHE TECNICHE: Distanza e angolo di leggibilità: 130m, 150 gradi. Costruito secondo le disposizioni F.I.B.A. Può essere usato assieme ad altri modelli per comporre grandi tabelloni Non necessita di protezione frontale. È conforme alla norma DIN 18032-3 e UNI 9554 "Prova di resistenza ai colpi di palla". Cronometro. Tramite la Console di comando sono impostabili vari modi di funzionamento a seconda dello sport selezionato: tempi di gioco e di intervallo, conteggio in avanti o all'indietro, visualizzazione dei decimi di secondo nell'ultimo minuto di gioco, isualizzazione dell'ora del giorno, ecc.. Il clacson emette un forte segnale acustico (120dB a 1m) regolabile in durata ed intensità. Facile installazione. Istruzioni tecniche in 5 lingue. Fornito di staffe e tasselli per il fissaggio a parete. Robusto contenitore in alluminio verniciato a polvere. Pannello frontale in policarbonato antiriflesso. Dotato di cavo seriale per il collegamento alla Console di comando, di lunghezza 60m Schede di visualizzazione accessibili frontalmente, con LED in tecnologia SMD ad ampio angolo ed alta qualità, con vita media di 100.000 ore! Alimentazione: 100-240Vac, 50-60Hz, 210VA Dimensioni: 200x180x9cm. Cat 10 - C5-22 - Kit tabellone interattivo, tecnologia avanzata - palestre coperte SbCat 3 - forniture Palestra coperta</p>					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	3'000,00	3'000,00
144 / 3 NP.003	<p>Fornitura e posa in opera di Tabellone elettronico segnapunti da esterno. Tempo di gioco: [00:00 - 99:59], cifre alte 30cm. Inoltre visualizza i set/game vinti [0 - 4] nella pallavolo e tennis. - Punteggi di squadra: [0-199], cifre alte 30cm. - Periodo: [0-9], cifra alta 30cm. Falli di squadra / Set vinti: [0-9], cifre alte 30cm. - Bonus: [1 punto luminoso per squadra], Ø 8 cm. Timeout: [3 punti luminosi per squadra], Ø 8 cm. - Possesso/Servizio/Turno: [frece indicatrici]. CARATTERISTICHE TECNICHE: Distanza e angolo di leggibilità: 130m, 150 gradi. Costruito secondo le disposizioni F.I.B.A. Può essere usato assieme ad altri modelli per comporre grandi tabelloni Non necessita di protezione frontale. È conforme alla norma DIN 18032-3 e UNI 9554 "Prova di resistenza ai colpi di palla". Cronometro. Tramite la Console di comando sono impostabili vari modi di funzionamento a seconda dello sport selezionato: tempi di gioco e di intervallo, conteggio in avanti o all'indietro, visualizzazione dei decimi di secondo nell'ultimo minuto di gioco, isualizzazione dell'ora del giorno, ecc.. Il clacson emette un forte segnale acustico (120dB a 1m) regolabile in durata ed intensità. Facile installazione. Istruzioni tecniche in 5 lingue. Fornito di staffe e tasselli per il fissaggio a parete. Robusto contenitore in alluminio verniciato a polvere. Pannello frontale in policarbonato antiriflesso. Dotato di cavo seriale per il collegamento alla Console di comando, di lunghezza 60m Schede di visualizzazione accessibili frontalmente, con LED in tecnologia SMD ad ampio angolo ed alta qualità, con vita media di 100.000 ore! Alimentazione: 100-240Vac, 50-60Hz, 210VA Dimensioni: 200x180x9cm. Cat 10 - C5-22 - Kit tabellone interattivo, tecnologia avanzata - palestre coperte SbCat 3 - forniture Campi esterni</p>					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	3'000,00	6'000,00
	Parziale forniture (SbCat 3) euro							9'000,00
	Parziale C5-22 - Kit tabellone interattivo, tecnologia avanzata - palestre coperte (Cat 10) euro							9'000,00
	A RIPORTARE							282'306,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							282'306,52
	C5-23 - Realizzazione spazi culturali - realizzazione teatro (Cat 11) edili (SbCat 1)							
145 / 28 R.02.035.010.a	Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili, compresi l'onere per ponteggi, tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Rimozione di ringhiere, inferriate e simili Cat 11 - C5-23 - Realizzazione spazi culturali - realizzazione teatro SbCat 1 - edili Rimozione delle barriere di protezione aree vetrate a pavimento interno all'aula magna		5,10 0,95 10,60 3,70 7,95 4,70		10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000	51,00 9,50 106,00 37,00 79,50 47,00		
	SOMMANO kg					330,00	0,63	207,90
146 / 30 NP.010	Rimozione di sola superficie vetrata a pavimento compresi il fermavetro ed i regoletti in metallo, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili. Cat 11 - C5-23 - Realizzazione spazi culturali - realizzazione teatro SbCat 1 - edili Superfici vetrate a pavimento		1,20 0,75 1,20 1,25 1,25	1,200 0,900 2,800 4,050 1,300		1,44 0,68 3,36 5,06 1,63		
	SOMMANO mq					12,17	50,00	608,50
147 / 31 R.02.020.050.c	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico Non armato di spessore oltre 10 cm Cat 11 - C5-23 - Realizzazione spazi culturali - realizzazione teatro SbCat 1 - edili Cordoni per la posa delle lastre di vetro a pavimento		5,10 0,95 10,60 3,70 7,95 7,30	0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150	0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150	0,11 0,02 0,24 0,08 0,18 0,16		
	SOMMANO mc					0,79	228,93	180,85
148 / 37 E.19.010.040.a	Profilati laminati a caldo o pressopiegati a freddo in acciaio per strutture secondarie quali arcarecci e membrature secondarie in genere, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, il tiro e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, gli oneri relativi ai controlli per legge, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, a qualsiasi altezza o profondità. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture secondarie Cat 11 - C5-23 - Realizzazione spazi culturali - realizzazione teatro SbCat 1 - edili sistema di supporto per lastre di vetro a pavimento ed aggancio poltrone struttur ametallica per realizzazione gradonata realizzazione scala di emergenza esterna				150,000 4500,000 1500,000	150,00 4'500,00 1'500,00		
	SOMMANO kg					6'150,00	5,93	36'469,50
149 / 38 E.19.010.070.c	Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature in lamiera e intelaiature fisse o mobili, assemblati in disegni lineari semplici, completi della ferramenta di fissaggio, di apertura e chiusura; compresi i tagli, i fori, gli sfridi, gli incastri e gli alloggiamenti in murature, le opere murarie, la spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Ringhiere e inferriate semplici Cat 11 - C5-23 - Realizzazione spazi culturali - realizzazione teatro							
	A RIPIORTARE							319'773,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							319'773,27
	SbCat 1 - edili ringhiere per scala di emergenza esterna		13,00		28,000	364,00		
	SOMMANO kg					364,00	6,82	2'482,48
150 / 39 E.19.040.030.b	Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc., e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per strutture leggere Cat 11 - C5-23 - Realizzazione spazi culturali - realizzazione teatro SbCat 1 - edili Vedi voce n° 37 [kg 6'150,00] Vedi voce n° 38 [kg 364,00]					6'150,00 364,00		
	SOMMANO kg					6'514,00	3,48	22'668,72
151 / 40 NP.005	Realizzaziopne di tavolato per rampae e gradonate in ferro, di spessore idoneo per sostenere i carichi di esercizio per l'attività alla quale è destinato l'ambiente, considerate le luci tra gli appaggi della struttura metallica pagata a parte. Cat 11 - C5-23 - Realizzazione spazi culturali - realizzazione teatro SbCat 1 - edili tavolato di legno per pedana					120,00		
	SOMMANO mq					120,00	88,77	10'652,40
152 / 41 E.13.070.010.c	Pavimento in linoleum a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie di vista liscia e rovescia in tela di Juta naturale, incollato direttamente al piano di posa liscio, compatto e privo di crepe utilizzando collanti a base di resine sintetiche in dispersione acquosa compreso la saldatura a "caldo" dei teli con l'interposizione di un cordolino in linoleum coordinato in modo da avere una superficie priva di giunti, la posa in opera di una cera metallizzata specifica linoleum per le chiusure delle microporosità della superficie, compreso, altresì, tagli, sfridi, il tiro in alto e il calo dei materiali, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 3,2 mm Cat 11 - C5-23 - Realizzazione spazi culturali - realizzazione teatro SbCat 1 - edili pavimento pedana					150,00		
	SOMMANO mq					150,00	38,18	5'727,00
153 / 42 E.20.010.097.e	Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato blindato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, fornite e poste in opera su infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato conviti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 39/41 mm Cat 11 - C5-23 - Realizzazione spazi culturali - realizzazione teatro SbCat 1 - edili Superfici vetrate a pavimento		1,20 0,75 1,20 1,25 1,25	1,200 0,900 2,800 4,050 1,300		1,44 0,68 3,36 5,06 1,63		
	SOMMANO mq					12,17	397,34	4'835,63
154 / 46 R.02.015.010.a	Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti Raschiatura di vecchie tinteggiature Cat 11 - C5-23 - Realizzazione spazi culturali - realizzazione teatro SbCat 1 - edili pareti interne aula magna *(lung.=32+20) Vedi voce n° 43 [mq 83,01] a detrarre finestroni a detrarre infissi biblioteca parete interventi a detrarre infissi *(par.ug.=2*2)	2,00 13,00 6,00 2,00 4,00	52,00 2,00 2,00 13,80 1,50		9,000 3,000 2,200 4,400 2,200	936,00 -83,01 -78,00 -26,40 121,44 -13,20		
	A RIPIORTARE					856,83		366'139,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					856,83		366'139,50
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					1'057,44 -200,61		
	SOMMANO mq					856,83	2,53	2'167,78
155 / 47 E.21.010.005.a	Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco sintetico compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti; compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con stucco emulsionato Cat 11 - C5-23 - Realizzazione spazi culturali - realizzazione teatro SbCat 1 - edili Su vani chiusi con nuova muratura per entrambe le facce Vedi voce n° 29 [mq 12,00] Vedi voce n° 46 [mq 856,83]	2,00				166,02 856,83		
	SOMMANO mq					1'022,85	7,81	7'988,46
156 / 48 E.21.010.010.a	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetrazione, compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Fissativo a base di resine acriliche Cat 11 - C5-23 - Realizzazione spazi culturali - realizzazione teatro SbCat 1 - edili Su vani chiusi con nuova muratura sulla faccia interna Vedi voce n° 29 [mq 12,00] Vedi voce n° 46 [mq 856,83]					83,01 856,83		
	SOMMANO mq					939,84	2,33	2'189,83
157 / 49 E.21.020.040.b	Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte, compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte A base di resine acriliche Cat 11 - C5-23 - Realizzazione spazi culturali - realizzazione teatro SbCat 1 - edili Vedi voce n° 47 [mq 1'022,85] Su vani chiusi con nuova muratura sulla faccia esterna Vedi voce n° 29 [mq 12,00]					1'022,85 83,01		
	SOMMANO mq					1'105,86	7,50	8'293,95
158 / 67 S.01.030.040.b	Cassetta da esterno per idranti, fornito e posto in opera, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello di lamiera verniciata, schermo safe crash e serratura, di dimensioni non inferiori a 630x370x200 mm per UNI 45 e 655x450x200 mm per UNI 70, completa di: a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. UNI 45 e manichetta da 20 m Cat 11 - C5-23 - Realizzazione spazi culturali - realizzazione teatro SbCat 1 - edili All'esterno dell'aula magna					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	155,96	311,92
159 / 73 NP.013	Realizzazione di Palco Modulare con struttura in metallo tubolare zincato a caldo o a freddo. Costituito da pavimento, solido e compatto, composto da pannelli in abete multistrato della misura di cm. 200x50 e spessore mm. 27, la cui superficie è trattata con resine termoindurenti che lo rendono resistente sia all'acqua che alle variazioni climatiche. A richiesta, per un pavimento ed un palco totalmente ignifughi, sono disponibili speciali pannelli in legno di betulla a 19 strati, ignifughi cl. 1, antisdrucchiolo ambo i lati, di colore marrone brunito. Il sistema d'innesto dei pannelli alla struttura metallica è esente dall'utilizzo di viti o similari e garantisce al legno del pavimento una resistenza agli agenti fisici, quindi, una superiore integrità nel tempo. I piedi di appoggio, costituiti da basette regolabili a vite, compensano i dislivelli fino a cm. 40 e consentono un'altezza standard del palco (modificabile a richiesta) di min. cm. 100 e max cm. 140. Le scale di accesso sono zincate e fornite di relativo corrimano. L'intelaiatura del parapetto è composta da elementi metallici,							
	A RIPIORTARE							387'091,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							387'091,44
	<p>zincati, lunghi cm. 200 e da un singolo telaio di cm. 48 indispensabile per l'inserimento della scala posteriore.</p> <p>Caratteristiche tecniche:</p> <p>BASETTE REGOLABILI: realizzate con tubolari Ø 40 di elevato spessore nel quale viene ricavata la filettatura quadra;</p> <p>PILASTRI: realizzati con tubo quadro 80x80 spessore 20/10; sui quattro lati dei suddetti pilastri sono ricavate delle asole e dei fori atti a ricevere su tutti e quattro i lati l'aggancio delle travi portanti;</p> <p>TRAVI PORTANTI: realizzate con n.2 tubi orizzontali 40x30 spessore 15/10, n. 2 tubi laterali 40x40 spessore 20/10 e un tubo centrale verticale 40x20 spessore 20/10, tralicciate con ferro angolare da 25x4; ai due lati delle suddette travi vi sono dei perni a forma di pipa rovesciata che vanno ad incastrarsi nelle asole dei pilastri;</p> <p>PARAPETTI SU TRE LATI: realizzati con tubi Ø 40 spessore 15/10 e vengono sostenuti dai piantoni realizzati con tubo 80x40 spessore 30/10 dotati, nella parte alta, di asole atte a ricevere i parapetti, mentre nella parte bassa hanno dei perni a forma di pipa rovesciata che vanno ad incastrarsi nella asole dei pilastri perimetrali;</p> <p>PAVIMENTO: è realizzato con pannello in legno di abete a tre strati incrociati dello spessore di mm 27. Dimensioni cm 200x50; i suddetti pannelli, grazie alle loro incavature centrali, vanno ad incastrarsi nella parte superiore della trave a forma di T, bloccando così il pannello alla struttura;</p> <p>Il palco ha una portata di Kg 600/mq certificata da calcoli di verifica statica secondo le normative vigenti; la realizzazione della messa a terra è facilitata dalla continuità elettrica tra i vari elementi, senza bisogno di creare ponticelli. A corredo del palco vi sono due scale con relativo corrimano che possono essere installate in qualsiasi parte del palco.</p> <p>Cat 11 - C5-23 - Realizzazione spazi culturali - realizzazione teatro SbCat 1 - edili Aula magna</p>					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	20'000,00	20'000,00
160 /76 E.17.050.010.a	<p>Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete</p> <p>Cat 11 - C5-23 - Realizzazione spazi culturali - realizzazione teatro SbCat 1 - edili Camerini per aula magna</p>	2,00 3,00	6,40 3,30		3,000 3,000	38,40 29,70		
	SOMMANO mq					68,10	26,76	1'822,36
	Parziale edili (SbCat 1) euro							126'607,28
	A RIPORTARE							408'913,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							408'913,80
	impianti (SbCat 2)							
161 / 63 L.16.040.030.a	Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto Segnalatore ottico, da esterno IP 65, lampada allo Xeno, luce rossa Cat 11 - C5-23 - Realizzazione spazi culturali - realizzazione teatro SbCat 2 - impianti Aula magna					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	75,47	301,88
162 / 64 L.16.040.030.b	Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto Segnalatore acustico, clacson a suono bitonale, da interno, 110 db Cat 11 - C5-23 - Realizzazione spazi culturali - realizzazione teatro SbCat 2 - impianti Aula magna					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	55,31	221,24
163 / 65 L.16.040.030.i	Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto Cassonetto di segnalazione luminoso a luce fissa, lampada alloXeno Cat 11 - C5-23 - Realizzazione spazi culturali - realizzazione teatro SbCat 2 - impianti Segnalazione vie di fuga - Aula magna					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	94,93	379,72
164 / 68 L.15.010.010.g	Apparecchio di illuminazione rettangolare per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/ ricarica, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 220 V c.a. da 60' di autonomia con batteria ermetica NiCd, non permanente, con lampada fluorescente 58 W Cat 11 - C5-23 - Realizzazione spazi culturali - realizzazione teatro SbCat 2 - impianti Aula magna					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	255,88	1'279,40
165 / 69 L.15.010.010.d	idem c.s.lampada fluorescente 18 W Cat 11 - C5-23 - Realizzazione spazi culturali - realizzazione teatro SbCat 2 - impianti Aula magna					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	144,09	576,36
166 / 70 L.01.010.095.e	Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; apparecchio accessorio; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa telefonica/EDP Rilevatore di fumo Cat 11 - C5-23 - Realizzazione spazi culturali - realizzazione teatro SbCat 2 - impianti Aula magna					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	133,69	802,14
	Parziale impianti (SbCat 2) euro							3'560,74
	A RIPORTARE							412'474,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							412'474,54
	forniture (SbCat 3)							
167 / 29 NP.009	Movimentazione di sculture ed apparecchiature atti sgomberare l'area di lavoro, compresi e compensati, altresì tutti i mezzi e gli oneri per gli eventuali spostamenti nell'ambito del cantiere, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre. Cat 11 - C5-23 - Realizzazione spazi culturali - realizzazione teatro SbCat 3 - forniture Busto posto in prossimità del palco		1,00	1,000	2,000	2,00		
	SOMMANO mc					2,00	100,00	200,00
168 / 50 NP.011	onere per la rimozione e trasporto presso deposito interno alla struttura, per utilizzo successivo, di poltrone/sedili/arredi recuperabili presenti nell'aula magna Cat 11 - C5-23 - Realizzazione spazi culturali - realizzazione teatro SbCat 3 - forniture sedili aula magna					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	300,00	300,00
169 / 51 NP.015	Fornitura epoca in opera di poltrona STANDARD (interasse 52cm) con sedile ribaltabile mediante sistema per gravità, con gamba centrale. Completa di un fianco, con top bracciolo in PP e tavoletta di scrittura antipanico in HPL nero. Carter posteriore di protezione in PP grigio. Ogni onere emagistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Cat 11 - C5-23 - Realizzazione spazi culturali - realizzazione teatro SbCat 3 - forniture					200,00		
	SOMMANO cadauno					200,00	250,00	50'000,00
170 / 52 NP.016	Rimozione e riposizionamento in nuovasede di telo per proiezioni, compresi i sistemi di ancoraggio, i comandi manuali/elettronici, gli eventuali collegamenti elettrici, le eventuali opere necessarie per il ripristino dell'area ove attualmente installato, realizzato a qualunque quota, la sostituzione ed integrazione di elementi danneggiati e/o mancanti ed in ogni caso non più prestazionali, ed ogni opera o magistero necessari per fornire l'opera completa in ogni sua parete ed immediatamente utilizzabile. Cat 11 - C5-23 - Realizzazione spazi culturali - realizzazione teatro SbCat 3 - forniture					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	360,00	360,00
171 / 53 NP.012	Fornitura e posa in opera di poltroncine con seduta e schienale ribaltabili, imbottite e rivestite in tessuto ignifugo di Classe 11M di colore blue, strutture composte da 6 posti con bracciolo condiviso verniciata a polveri di colore grigio scuro, disposte su unica trave. Sono compresi la ferramenta ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita ed a regola d'arte. Costo riferito per singola poltroncina. Cat 11 - C5-23 - Realizzazione spazi culturali - realizzazione teatro SbCat 3 - forniture Nuovi sedili aula magna					14,00		
	SOMMANO cadauno					14,00	100,00	1'400,00
172 / 66 S.01.030.010.q	Estintore a polvere, fornito e posto in opera, omologato secondo le norme vigenti, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 12 kg, classe 43 A 183BC Cat 11 - C5-23 - Realizzazione spazi culturali - realizzazione teatro SbCat 3 - forniture Aula magna					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	76,64	306,56
173 / 71 S.03.020.010.d	Specialità medicinali in conformità delle norme vigenti per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro Armadietto per cantieri fino a 25 addetti Cat 11 - C5-23 - Realizzazione spazi culturali - realizzazione teatro SbCat 3 - forniture							
	A RIPORTARE							465'041,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							465'041,10
	Aula magna					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	73,85	147,70
174 / 72 S.04.010.040.a	Cartelli per indicazioni antincendio, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 120 x 120 mm visibilità 4 m Cat 11 - C5-23 - Realizzazione spazi culturali - realizzazione teatro SbCat 3 - forniture Aula magna					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	4,49	53,88
	Parziale forniture (SbCat 3) euro							52'768,14
	Parziale C5-23 - Realizzazione spazi culturali - realizzazione teatro (Cat 11) euro							182'936,16
	A RIPORTARE							465'242,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							465'242,68
	C5-24.13 - Attrezzi Sportivi (Cat 12)							
175 / 7 NP.006	<p>Fornitura e posa in opera di Tabellone da Basket delle dimensioni di 180x120x0.9 cm in resina melaminica per esterno con supporto a parete, completo di struttura e protezione in plexiglass trasparente di dimensioni cm 180x105 spessore 15 mm e di bordo inferiore cm 180x32 da incollare. Completo di agganci e ferramenta per il posizionamento dello stesso, e di ogni onere e magistero per dare l'opera finita ed a regola d'arte.</p> <p>Cat 12 - C5-24.13 - Attrezzi Sportivi SbCat 3 - forniture Campo esterno da pallacanestro</p>					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'700,00	1'700,00
176 / 8 NP.007	<p>Fornitura e posa in opera di impianto Basket monotubo a sbalzo, con braccio monotubolare in acciaio zincato da fissare a pavimento. Compreso di:</p> <p>bossole da interrare mm 150x150; sbalzo cm 160; tabellone in resina melaminica per esterno; canestro e rete;</p> <p>Completo di agganci e ferramenta per il posizionamento dello stesso, e di ogni onere e magistero per il posizionamento e per dare l'opera finita ed a regola d'arte.</p> <p>Cat 12 - C5-24.13 - Attrezzi Sportivi SbCat 3 - forniture Campo esterno da pallacanestro</p>					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'500,00	2'500,00
177 / 9 NP.008	<p>Fornitura e posa in opera di impianto Volley comprensivo di rete Volley delle dimensioni di 950x100 cm A NORMA FIPAV a maglia quadra annodata mm 100 nella parte superiore e cavo di acciaio diam. 5 mm ricoperto da banda doppia in pvc bianca larga cm 5 nella parte inferiore, banda da cm 5 attraverso la quale passa una corda che la mantiene tesa e fissa ai pali, lateralmente una fettuccia di 3 cm di colore nero che custodisce le stecche di tensione. Completa di antenne e tasche, fasce di protezione (h=2,00 m) per i tubolari di sostegno, di agganci e ferramenta per il posizionamento della stessa, e di ogni onere e magistero per il posizionamento e per dare l'opera finita ed a regola d'arte.</p> <p>Cat 12 - C5-24.13 - Attrezzi Sportivi SbCat 3 - forniture Campo esterno da pallavolo</p>					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'500,00	1'500,00
	Parziale forniture (SbCat 3) euro							5'700,00
	Parziale C5-24.13 - Attrezzi Sportivi (Cat 12) euro							5'700,00
	Parziale C-5 - 2010-372 - Interventi finalizzati a promuovere le attività sportive, artistiche e ricreative (SpCat 5) euro							241'662,96
	Parziale LAVORI A MISURA euro							470'942,68
	TOTALE euro							470'942,68
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	I M P O R T I	
		TOTALE	incid. %
	RIPORTO		
	<u>Riepilogo CATEGORIE</u>		
001	C1-7 - Isolamento acustico di partizioni interne	104'972,65	22,290
002	C2-4 - Impianti di rilevazione e segnalazione incendi	6'886,03	1,462
003	C3-3 - Segnaletica funzionale interna ed esterna	43'794,54	9,299
004	C3-1- Spazi esterni e raccordi con il contesto urbano	23'740,41	5,041
005	C3-4- Spazi interni e arredi	48'470,85	10,292
006	C4-11- Interventi per l'aumento dell'accessibilità e piena fruibilità degli ambienti scolastici - parcheggi	1'415,24	0,301
007	C5-18 - Ristrutturazione palestra esistente	35'736,00	7,588
008	C5-19-1.1 - Tracciatura campo di pallavolo in resina	4'974,48	1,056
009	C5-19-2.1 - Tracciatura campo di pallacanestro	3'316,32	0,704
010	C5-22 - Kit tabellone interattivo, tecnologia avanzata - palestre coperte	9'000,00	1,911
011	C5-23 - Realizzazione spazi culturali - realizzazione teatro	182'936,16	38,845
012	C5-24.13 - Attrezzi Sportivi	5'700,00	1,210
	Totale CATEGORIE euro	470'942,68	100,000
	A RIPORTARE		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	RIPORTO		
	<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>		
M	LAVORI A MISURA euro	470'942,68	100,000
M:001	C-1- 2010-555 - Interventi per il risparmio energetico euro	104'972,65	22,290
M:001.001	C1-7 - Isolamento acustico di partizioni interne euro	104'972,65	22,290
M:001.001.001	edili euro	104'972,65	22,290
M:002	C-2 - 2010-378 - Interventi per garantire la sicurezza degli edifici scolastici euro	6'886,03	1,462
M:002.002	C2-4 - Impianti di rilevazione e segnalazione incendi euro	6'886,03	1,462
M:002.002.002	impianti euro	6'886,03	1,462
M:003	C-3 - 2010-456 - Interventi per aumentare l'attrattività degli istituti scolastici euro	116'005,80	24,633
M:003.003	C3-3 - Segnaletica funzionale interna ed esterna euro	43'794,54	9,299
M:003.003.001	edili euro	463,16	0,098
M:003.003.002	impianti euro	43'331,38	9,201
M:003.004	C3-1- Spazi esterni e raccordi con il contesto urbano euro	23'740,41	5,041
M:003.004.001	edili euro	20'470,31	4,347
M:003.004.002	impianti euro	3'270,10	0,694
M:003.005	C3-4- Spazi interni e arredi euro	48'470,85	10,292
M:003.005.001	edili euro	16'570,85	3,519
M:003.005.003	forniture euro	31'900,00	6,774
M:004	C-4 - 2010-446 - Interventi per garantire l'accessibilità a tutti degli istituti scolastici euro	1'415,24	0,301
M:004.006	C4-11- Interventi per l'aumento dell'accessibilità e piena fruibilità degli ambienti scolastici - parcheggi euro	1'415,24	0,301
M:004.006.003	forniture euro	1'415,24	0,301
M:005	C-5 - 2010-372 - Interventi finalizzati a promuovere le attività sportive, artistiche e ricreative euro	241'662,96	51,315
M:005.007	C5-18 - Ristrutturazione palestra esistente euro	35'736,00	7,588
M:005.007.001	edili euro	17'129,00	3,637
M:005.007.002	impianti euro	3'969,00	0,843
M:005.007.003	forniture euro	14'638,00	3,108
M:005.008	C5-19-1.1 - Tracciatura campo di pallavolo in resina euro	4'974,48	1,056
M:005.008.001	edili euro	4'974,48	1,056
M:005.009	C5-19-2.1 - Tracciatura campo di pallacanestro euro	3'316,32	0,704
M:005.009.001	edili euro	3'316,32	0,704
M:005.010	C5-22 - Kit tabellone interattivo, tecnologia avanzata - palestre coperte euro	9'000,00	1,911
M:005.010.003	forniture euro	9'000,00	1,911
M:005.011	C5-23 - Realizzazione spazi culturali - realizzazione teatro euro	182'936,16	38,845
M:005.011.001	edili euro	126'607,28	26,884
M:005.011.002	impianti euro	3'560,74	0,756
M:005.011.003	forniture euro	52'768,14	11,205
M:005.012	C5-24.13 - Attrezzi Sportivi euro	5'700,00	1,210
M:005.012.003	forniture euro	5'700,00	1,210
	TOTALE euro	470'942,68	100,000
	A RIPORTARE		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
		RIPORTO	
	<p>Data, _____</p> <p style="text-align: center;">Il Tecnico</p>		
		A RIPORTARE	